

四川筑路工程用双向土工格栅价格铺路塑料拉伸土工格栅厂家

产品名称	四川筑路工程用双向土工格栅价格铺路塑料拉伸土工格栅厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	3.50/平方米
规格参数	产品名称:铺路土工格栅 产品材质:塑料 主要功能:延长路面使用寿命
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

聚酯经编涤纶土工格栅概述 聚酯纤维经编土工格栅又称涤纶土工格栅，是一种增强路基的新型的优质土工基材，选取用高强聚酯纤维（涤纶）为原料。采用经编定向结构，织物中的经纬向纱线相互间无弯曲状态，交叉点用高强纤维长丝捆绑结合起来，形成牢固的结合点，充分发挥其力学性能，高强聚酯纤维经编土工格栅具有抗拉强度高，延伸力小，抗撕力强度大，纵横强度差异小，耐紫外线老化、耐磨损、耐腐蚀、质轻、与土或碎石嵌锁力强，对增强土体抗剪及补强提高土体的整体性与荷载力，具有显著作用。

聚酯经编涤纶土工格栅产品特点 经编涤纶格栅具有极高的抗拉强度、延伸率小、耐腐蚀、耐老化、与基料有较强的咬合力、质量轻、有排水作用等多种特性。

聚酯经编涤纶土工格栅产品用途 1、公路、铁路、市政道路等各种道路软土路基加筋增强，能有效地提高路基的强度，延缓道路的反射裂纹；2、水利工程中的堤坝、河道的加筋、隔离，加固软土基础，增强其防护能力，提高基础的承载力和稳定性；3、用于路堤边坡加筋、挡土墙加筋，增强整体强度。

聚酯经编涤纶格栅施工方法 格栅应铺在施工路面沥青层的粗粒石上，原有的路面宜先平整，经整理、修整并清理后予以施工，用普通格栅需要特定钢钉予以固定格栅搭接，接头横向大于5cm，纵向大于10cm铺设经沥青处理过的土工格栅尽量少洒沥青粘

层油，用自粘式土工格栅施工，经胶轮压路机适度碾压后，即可摊铺沥青混合料并压实，无需特定钢钉固定。

我们的地址：成都市金牛区金府路593号7栋17层4号电话：联系手机：13730835885 期待您的咨询