

# 四川PE给水管厂家

产品名称	四川PE给水管厂家
公司名称	四川顺扬管道有限公司
价格	65.00/米
规格参数	包装:6米一根 压力:0.6-1.6Mpa 标准:国标
公司地址	金牛区金仙桥街1号附173号
联系电话	13678186541 18828073428

## 产品详情

四川PE给水管应用:

给排水方面，主要用于城市及农村自来水网铺设，农业灌溉引水，工业排污等。

还有用作中低压燃气输送，也是越来越广泛。

四川PE给水管连接注意事项:连接也是管道施工中非常重要的环节，连接不好就会影响整体工程质量，不达标就过不了验收环节，也影响使用寿命。不过连接也是非常简单的。

- a.对管材、管件及连接设备按设计要求进行核对，进行外观检查，符合要求了才能使用。主要检查耐压等级（兆帕）、外表面质量、材质的一致性；
- b.根据不同的连接形式用专用加热工具（比如热熔机），严禁使用明火加热管材及管件；
- c.热熔连接方式管道，宜使用相同材质的管材及管件，对于类似的材料必须先经过试验后，合格方可进行；
- d.在寒冷气候（零下5度以下）或者大风环境的条件下进行连接时，要采取必要的保护措施，要不就调整连接方式。
- e.连接时必须清理管口，而且每次收工时候，要封堵管口，以防杂物进入管道。
- f.连接成功后，应进行连接处外观检查，不合格及时返工。

四川PE给水管实验参数：

20 静液压强度（在环向应力9.0MPa，100h）不破裂，不渗漏；

80 静液压强度（在环向应力4.6MPa，165h）不破裂，不渗漏；

断裂伸长率，百分比 350；

氧化诱导时间（200℃），20min；

纵向收缩率（110℃），百分比 3；

耐候性 10min。

四川PE给水管检验热熔对接质量方法：

a. 非破坏性外观检测。主要是对焊接口卷边的，通常包括卷边几何形状的外观检查和割除卷边，将卷边向背后屈曲以证实连接有无熔合不足的检查。（主要针对电热熔机焊接的管材）

b. 破坏性检测。将接口切处分别进行拉伸试验、弯曲试验等