

PPC96-5气箱脉冲袋式除尘器技术参数

产品名称	PPC96-5气箱脉冲袋式除尘器技术参数
公司名称	江苏新鹏重型机电制造有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:新鹏 型号:PPC96-5 产地:江苏
公司地址	海安县大公工业园
联系电话	18795459806

产品详情

PPC96-5气箱脉冲袋式除尘器技术参数

1.0

基本参数

1.1

性能参数

- 处理风量

m³/h

334000

粉尘类型

入口粉尘浓度

g/Nm³

<200

出口粉尘浓度

mg/Nm³

<30

收尘器阻力

Pa

1200

气体温度

平均温度

120

温度

150

1.2

壳体

- 构造

板焊件

- 材质

Q235-A

- 厚度

mm

4

-加强筋

折筋135X30

1.3

工况要求

- 压损

1200

- 可承受负压

5000

- 过滤风速

m/min

1.2-2.0

- 总过滤面积

m²

465

- 净过滤面积

372

- 耗气量

Nm³/h

1.5

- 收尘效率

%

99.97

2.0

收尘器布置

- 收尘室数量

个

5

- 每室袋数

只

96

- 总袋数

480

- 脉冲阀数量

脉冲阀（带电磁阀）规格

21/2

脉冲阀膜片寿命

万次

200

3.0

收尘器滤料

- 织物类型

抗静电拒油防水涤纶针刺毡

或覆膜抗静电涤纶针刺毡

- 织物重量

g/ m²

550

- 气布比设定值

m³/m²/min

1.2

- 透气度

l/m².s

185

-断裂强力

经

N/5x20cm

800

纬

1156

断裂伸长率

%

27.4

30

使用温度

° C

130(连续)

耐酸性

良

耐碱性

- 龙架材料

镀锌冷拔圆

龙架筋直径

mm

4

龙架环间距

48

滤袋使用寿命

h

15000

4.0

提升阀(带气缸)

- 数量

- 规格

mm

100X250

5.0

卸灰装置

- 空气输送斜槽

- 规格

B315X5000

- 重锤双翻板阀

FFS300X300

6.0

控制柜

- 型号

西门子PLC