

合肥环氧地坪 环氧地坪多少钱一平方 合肥开明

产品名称	合肥环氧地坪 环氧地坪多少钱一平方 合肥开明
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

环氧地坪的耐磨性检测

以下是较为常见环氧地坪漆涂层的耐磨性能的测试步骤：

- 1、将试样图书在专用圆形玻璃板上，一般涂装二遍，间隔24h。
- 2、将试板固定在耐磨仪的工作盘上，环氧地坪哪家好，加压臂上加上规定的载重，放下吸尘嘴，并调节至样板1-1.5mm。
- 3、开动开关，把样板先磨50r（圈），使之形成较平整的表面。
- 4、用毛笔轻轻抹去浮屑，环氧地坪多少钱，第1次称重。
- 5、按产品标准规定调整计数器进行试验。当达到规定的耐磨转数时，即行停止。
- 6、取出样板，抹去浮屑，第二次称重。前后质量之差，即为漆膜失重。要求平行试验两次，每次所得值误差不大于7%，结果取平均值。

环氧地坪漆安装完后的保养措施

环氧地坪漆在施工安装完成以后，最常用到的保养方法一般是将地坪表层保持润湿，环氧地坪多少钱一平方，从而达到环氧地坪漆降黏的目的。降低地坪漆配方中颜填料和黏结料体积分子也可以得到降低黏度的效果，合肥环氧地坪，但降低该指标会对整个系统的各项重要性能指标造成非常复杂的影响。

改变地坪漆黏度，可行的方法是：尝试使用不会引起溶胀的聚合物和溶剂，尝试使用经过表面处理，环

氧地坪漆能与各类助剂有更好的静电化学相互协同作用特性的颜料。

为什么环氧地坪在使用一段时间后会变色？

环氧地坪在使用一段时间后会变色，这不仅有材料本身的问题，与周围的环境也有关系：

1、长期受太阳暴晒

再好的材料，在阳光下长期暴晒也会出现变色的问题。

2、产品质量变化

这种问题不常有，一旦质量变化，变色是很正常的。

3、涂料分层导致变色

出现这样的情况，多半是由于材料研磨过程中，没有达标。

合肥环氧地坪-环氧地坪多少钱一平方-合肥开明(推荐商家)由合肥开明装饰工程有限公司提供。合肥环氧地坪-环氧地坪多少钱一平方-合肥开明(推荐商家)是合肥开明装饰工程有限公司（www.ahkmdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘女士。