

# 沁县鸡舍通风窗 鸡舍通风窗量大从优 宏泽温控

产品名称	沁县鸡舍通风窗 鸡舍通风窗量大从优 宏泽温控
公司名称	青州市宏泽温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南
联系电话	13964717222

## 产品详情

鸡舍跨度、长度和高度 鸡舍跨度视鸡舍屋顶的形式、鸡舍类型和饲养方式而定，一般开放式鸡舍6 - 10米，密闭式鸡舍12 - 15米。鸡舍长度一般取决于鸡舍的跨度和管理的机械化程度，跨度6 - 10米的鸡舍，一般长30 - 60米；跨度较大的鸡舍如12米，鸡舍通风窗量大从优，一般长70 - 80米。机械化程度较高的鸡舍可长一些，但一般不宜超过100米。鸡舍高度应根据饲养方式、清粪方法、跨度与气候条件而定。跨度不大、干养及气温不太高的地区，鸡舍不必太高，一般鸡舍屋檐高度2 - 2.5米；跨度大、多层笼养的，鸡舍高度可达3米左右，或者以最上层鸡笼距屋顶 - 1.5米为宜；若为高床密闭式鸡舍，由于下部设粪坑，鸡舍通风窗安装多高，高度一般为4.5 - 5米。

### 开放式鸡舍

这种鸡舍适用于育雏和饲养育成鸡、仔鸡。鸡舍的跨度6 - 8米，南北墙设窗户。南窗高1.5米，宽1米。舍内用铁丝网隔离成小自然间。每一自然间设有小门，供饲养员出入及饲养操作。小门的位置依鸡舍跨度而定，跨度小的设在鸡舍内南侧或北侧，鸡舍通风窗低价批发，跨度大的设在中间，小门的宽度约1.2米。在离地面70厘米高处架设塑料网片。

(4) 墙壁 要求牢固、隔热性好。气温高的地区，沁县鸡舍通风窗，可用铅丝网或篱笆围住，四周无墙的大棚式鸡舍也可建向阳面无墙、其余三面砌成24砖墙的鸡舍；寒冷地区鸡舍四周砌成37砖墙，墙外水泥抹缝，墙面水泥或白灰盖面，以利于防潮和用水冲洗。(4) 墙壁 要求牢固、隔热性好。气温高的地区，可用铅丝网或篱笆围住，四周无墙的大棚式鸡舍也可建向阳面无墙、其余三面砌成24砖墙的鸡舍；寒冷地区鸡舍四周砌成37砖墙，墙外水泥抹缝，墙面水泥或白灰盖面，以利于防潮和用水冲洗。沁县鸡舍通风窗-鸡舍通风窗量大从优-宏泽温控(优质商家)由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设备有限公司(www.hongzesd.com)为客户提供“牛舍风机,降温湿帘,养殖风机,燃油,燃气,燃煤,电热风机”等业务,公司拥有“宏泽”等品牌。专注于风机、排风设备等行业,在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:孟经理。同时本公司(www.changfang.hongzesd.com)还是从事车间排风机,车间排风扇,厂房排风机的厂家,欢迎来电咨询。

