

膨润土信阳旭日直销 濮阳助滤剂的价钱 濮阳助滤剂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 膨润土信阳旭日直销 濮阳助滤剂的价钱 濮阳助滤剂 |
| 公司名称 | 信阳市旭日助滤剂有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 信阳平桥区上天梯红光工业园 |
| 联系电话 | 13193898100 |

产品详情

珍珠岩助滤剂生产工艺简介及一般运用特性

工艺简介:

矿砂---分级---枯燥---进料---煅烧/熔融---冷却---破坏---多级风选---精选---去粒---装袋。

阐明：珍珠岩膨化后再通过的研磨风选，被细心地通过许多等级悄悄的研磨使颗粒外表高低不平，滤饼成型过程才干彼此揉捏，终的产品外表就是锯齿状，它们会彼此咬合联接构成粗糙的滤隙，其中有许多内联通道，小到能够阻挠微米巨细的粒子，但一起又具有80%---90%的空地率，保存有较高的接连浸透力。

我公司的珍珠岩助滤剂是一种由慵懒非晶玻璃粒子组成的白色固体粉末。主要的成分有钾、钠、铝硅酸盐。自身不含有有机物，生产过程中经高温焚烧到达灭菌，堆积密度较硅藻土轻20%。

GK--110珍珠岩助滤剂颗粒是非常不规则的曲卷片状，构成的滤饼有80%--90%的孔隙率，各颗粒有许多毛细孔相通，因而能够快速过滤且能捕捉到1微米以下的超细小颗粒。珍珠岩过滤介质的特殊长处是在坚持较高液体流速的一起截留固体，它的化学安稳性极好且不存在潜在污染物，其重金属离子的含量一般在0.005%，因而可用于食品级过滤。

珍珠岩助滤剂在食用油脱色工艺中的运用。

操作办法：助滤剂的运用办法一般为预涂层过滤、掺浆过滤和预涂—掺浆过滤三种。

1.预涂层过滤：将预先计量好的助滤剂与适量的洁清水或滤浆在加料桶内混合成悬浮液，濮阳助滤剂的价钱，然后进行循环预涂。待滤液弄清度到达要求后，濮阳助滤剂采购，即可对滤浆进行过滤。此刻，预涂层直接起介质效果，此法一般适用于深层过滤，滤床厚度一般为3—80mm。

2.掺浆过滤：先将滤浆和助滤剂混合后，再通过滤机进行过滤。助滤剂与滤浆中的固形物共同堆积在滤层外表构成滤层，然后使过滤可以坚持相对安稳的过滤速度。此刻，所添加的助滤剂，其粒度仅决定于滤浆中的固形物的种种特性，而不受滤机形式上的影响。

硅藻土细号的吸附作用较好，能保证被过滤液体的清亮。

（二）混合办法

使用珍珠岩粗号杰出的架桥作用，与硅藻土细号杰出的吸附作用混合，进步过滤质量；

具体办法：在以往的用法中将硅藻土粗号去掉，改用珍珠岩粗号。预涂、添加的办法，粗细配比，预涂、添加的量都不变；

粗号用珍珠岩，濮阳助滤剂吸附性好，细号用硅藻土，濮阳助滤剂，还能够将细硅藻土减去50%，弥补50%的细珍珠岩，作用依然较好。

III引荐几种液体过滤中助滤剂添加量：

（1）啤酒：0.5-2.0kg/1000L;

（2）经预处理的新葡萄酒：0.5-2.0kg/1000L;

（3）经预处理的压榨葡萄酒：1.5-2.5kg/1000L;

（4）未经预处理的新葡萄酒：2-4kg/1000L;

（5）抗生素发酵液过滤：10-100kg/1000L;

（6）酶制剂：10-50kg/1000L;

膨润土信阳旭日直销(图)-濮阳助滤剂的价钱-濮阳助滤剂由信阳市旭日助滤剂有限公司提供。膨润土信阳旭日直销(图)-濮阳助滤剂的价钱-濮阳助滤剂是信阳市旭日助滤剂有限公司（www.xyxr1688.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张建。同时本公司（www.xyxrzzy.com）还是从事憎水膨胀珍珠岩，憎水膨胀珍珠岩价格，憎水膨胀珍珠岩制品的厂家，欢迎来电咨询。