

科慕不粘涂料厂 科慕不粘涂料 信利达化学

产品名称	科慕不粘涂料厂 科慕不粘涂料 信利达化学
公司名称	东莞市信利达化学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙四村
联系电话	13825757521

产品详情

铁氟龙涂料是制作不粘锅的主要原材料，它也是目前市场上应用最广泛的一种工业涂料，广泛应用于航天航空、生活器具、冶金等方面。市场上很多烘烤设备都采用这种涂料来在设备表面形成耐高温涂层，铁氟龙涂料具有良好的耐热性，科慕不粘涂料，铁氟龙涂料而且能够有效防止热腐蚀现象。下面我们来了解下铁氟龙涂料具有哪些优点：

- 1) 优异的耐刮及防腐性能，硬度高，耐磨性好。
- 2) 优异的持续不沾能力，铁氟龙涂料可长期耐受沸水、盐水、牛奶、鸡蛋、黄油等食用材料。
- 3) 绿色环保，对人体无害。
- 4) 附着力强，韧性好，适应于不锈钢、铝、磷化铁、陶瓷、竹碳材料的涂装。
- 5) 优异的耐高温性能，长期高温使用下，光泽及颜色稳定。

特氟龙高温涂料的特点 铁氟龙涂料是工业涂料，它具有其他涂料无法比拟的优势，科慕不粘涂料价格，无论是在食品工业、建筑，还是五金方面特氟龙涂料都有着广泛的应用。

铁氟龙涂料工业涂料的特性 低温稳定性

许多特富龙工业涂料能忍受严酷的零度而不损失机械特性。特富龙工业涂料可在低至—270oC/-454o F温度下使用。

极高的表面电阻

通过特殊配方或工业处理后，特富龙甚至能具有一定的导电性，可以用作抗静电涂料。

耐化学性

通常，特富龙不受化学环境的影响。至今所知道影响特富龙R的化学品只有熔融的碱金属和高温下的氟化剂。

- 1、耐热性，经过特富龙喷涂的物品有优良的耐热性、耐低温特性。短时间可耐高达300摄氏度，一般在24摄氏度--260摄氏度之间可连续使用，科慕不粘涂料厂家，具有明显的热稳定性，它可以在低温下工作而不脆化，脱落。
- 2、不粘性，几乎所有物质都不与特富龙喷涂的物品粘连。很薄很薄的膜也展示示出很好的不和其它物质粘附性能。
- 3、耐磨损性，在高负载下，具有优良的耐磨性能。在一定的负载下，科慕不粘涂料厂，具备耐磨损和不粘附的双重优点。

它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上，可以形成一层高度耐用的涂层，具有卓越的耐化学性。

科慕不粘涂料厂-科慕不粘涂料-信利达化学(查看)由东莞市信利达化学有限公司提供。科慕不粘涂料厂-科慕不粘涂料-信利达化学(查看)是东莞市信利达化学有限公司（dgfymy.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：梁先生。