

黄条离型纸订购 博悦复合材料 黄条离型纸

产品名称	黄条离型纸订购 博悦复合材料 黄条离型纸
公司名称	东莞市博悦复合材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石碣镇四甲榴洲村林屋街1巷5号一楼
联系电话	13649893231

产品详情

东莞市博悦复合材料科技有限公司离型纸颜色有白色离型纸、黄色离型纸、蓝色离型纸、双面离型纸、单面离型纸、石纹离型纸、耐高温离型纸、cck离型纸、格拉辛离型纸，可按客户要求涂溶剂和务溶剂。

CCK离型纸的CCK原纸是表面涂布了一层特殊的陶土后涂布离型剂，生产而得的离型纸。因为其耐高温性能特别好，黄条离型纸订购，被广泛使用在碳纤维行业。CCK原纸表面的陶土极易破坏有机硅，所以国内生产的CCK离型纸真正能够过关的还在少数。

离型纸又称硅油纸、防粘纸。主要起到隔离带有粘性的物体的作用，黄条离型纸报价，比如胶带。在使用时一般需要被剥离、抛弃；现在应用得较广的，主要是胶带或者带胶制品的载体，当然在食品、医药卫生行业的应用就不在这里详细描述了。

独具特色的离型纸还具有特殊的隔离作用，通过隔离的功效大大便利于电子、汽车泡棉及印刷的相关领域的需求。

普通离型纸底纸就没有那么级别高，主要是采取普通的牛皮纸、双胶纸、铜版纸等，作为离型纸的底纸，再经过淋膜硅油处理之后，做成的普通离型纸。

格拉辛纸离型纸一般固定只有白色、蓝色、黄色三种颜色，而且看上去色泽纯度比较高，没有那么杂。而普通离型纸的颜色有很多种，主要是根据底纸的颜色来确定，而且不同材料底纸的颜色基底都不一样。

离型纸常温剥离力，黄条离型纸加工，在常温下通过标准测试方法得到的剥离力数据，黄条离型纸，单位是N/25mm，可以转换成多少克。

一般0.10N/25mm，即10克以下的剥离力，俗称为轻剥离；

0.20N/25mm，即20克以下的剥离力，俗称为中剥离；

0.35~0.45N/25mm，即35-45克的剥离力，俗称为重剥离；

0.60~0.80N/25mm，即60-80克的剥离力，俗称为重重剥离；

当然也有0.03~0.04N/25mm，即3-4克的剥离力，俗称为轻轻剥离；也有1.00N/25mm，即100克以上的剥离力，俗称为超重剥离。老化剥离力，经老化后测得的剥离力数据，一般较常温剥离力略大。

残余粘着率，是指离型纸在经过一次剥离后，第二次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

UV固化硅油的残余粘着率一般为100%，热固化硅油的残余黏着率高达90%。少数供应商若是声称自己的离型纸残余黏着率为100%。如果发生脱硅这样的情况，这种离型纸的残余粘着率一般不会高过70%。

黄条离型纸订购-博悦复合材料(在线咨询)-黄条离型纸由东莞市博悦复合材料科技有限公司提供。黄条离型纸订购-博悦复合材料(在线咨询)-黄条离型纸是东莞市博悦复合材料科技有限公司（www.boyuedg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。