

# 湖北扒渣机 特隆扒渣机 轮胎式扒渣机

产品名称	湖北扒渣机 特隆扒渣机 轮胎式扒渣机
公司名称	湖北特隆工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区佳海工业园F区7栋1~3层
联系电话	19108690567

## 产品详情

小型扒渣机采用挖机底盘原理设计制造，采用实心轮胎，双行走马达，双油泵输出，转弯半径更小，可实现360度原地旋转，本机为四轮驱动，推动力大、扒取范围广、全断面装岩、不留死角、不需要人工辅助清理工作面；采用模块式生产，方便下井安装作业，刮板扒渣机，车身小、结构紧凑、重力心低、机动灵活、工作稳定是狭窄面不可替代的机型。保养前液压应将挖斗落至高空，断电源，扳动各独霸手柄、脚踏，使液压系统卸载。

减少轮式扒渣机故障率的小窍门主要有以下三种:轮式皮带扒渣机，轮式扒渣机厂家分享为新机切记不能超负荷工作，扒渣机如果经常超负荷工作的话，其内部零件的磨损率就会大幅度增加，轮胎式扒渣机，从而导致故障率的增加，进而降低了机械的使用寿命。那么要想使机械在正常的载荷下工作，就要求操作人员严格按照操作规程进行，严禁违规使用，造成发动机和工作装置动作大起大落。

压力过低，轮胎变形大，生热大，容易使胎侧部出现裂口，湖北扒渣机，从而加速帘线疲劳折断或发生脱层现象，导致轮胎发生早期破坏;胎压过高，则增加胎面中心接触压力，引起胎冠过度磨损或打滑，巷道扒渣机，增加车辆颠簸程度，缓冲性能变差，从而增加车辆底部零件的损耗率。每周检查一次“冷胎”的气压，当压力与规定值相差0.2公斤/厘米之时，必须进行调整，如果在一周内，气压下降0.7公斤/厘米盘，必须进行认真的检查，必要时应拆下轮胎送去修理。

湖北扒渣机-特隆扒渣机-轮胎式扒渣机由湖北特隆工程机械有限公司提供。“扒渣机,铲装机,掘进机,铣挖机,公路铣刨机”就选湖北特隆工程机械有限公司(www.hbtelong.com)，公司位于：湖北省襄阳市高新区佳海工业园F区7栋1~3层，多年来，特隆扒渣机坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特隆扒渣机期待成为您的长期合作伙伴！