

厂家直供弘满环保机械 301叠螺压滤机

产品名称	厂家直供弘满环保机械 301叠螺压滤机
公司名称	德州弘满环保设备有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:弘满环保 型号:HMDL301 产地:山东省德州市
公司地址	陵城区经济开发区
联系电话	0534-8725686 18553403631

产品详情

厂家直供弘满环保机械 301叠螺压滤机

- 产品用途：1.通过絮凝实验，确定匹配的絮凝剂种类和投加比例。如果需要用两种絮凝剂才能有效絮凝的，建议选择带有两个絮凝混合槽的脱水机。
- 2.污泥池内要设置搅拌装置，脱水机在运行之前和运行过程中，要持续搅拌污泥，保证污泥浓度的相对稳定。
- 3.运行脱水机之前，应先用泡药装置炮制好絮凝剂溶液。其中高分子絮凝剂的正常稀释倍数为500-1000倍。
- 4.污泥通过污泥输送泵，泡制好的絮凝剂通过加药泵，按照相应的比例同时投加到絮凝混合槽内，通过搅拌机进行充分混合形成的矾花。
- 5.矾花在浓缩部进行重力浓缩，大量滤液从浓缩部的滤缝中排出。浓缩部的滤液含固量低，直接回流到原水池。
- 6.浓缩后的污泥沿着螺旋轴向前推进，在各种合力的作用下在脱水部充分脱水。脱水部的滤液含固量较高，可回流到絮凝混合槽再次脱水。
- 7.脱水后的泥饼从泥饼排出口排出，直接或通过无轴螺旋输送机输送至烘干机的进料斗。
- 8.泥饼通过烘干机进一步降低含水率，根据污泥性质和成分，进行合理的处置

HMDL-301参数

机型

JRDL-301

处理量	绝干泥30 ~ 70kg/h
用电量	1.85kw/h
冲洗用水量	40L/h
高分子絮凝剂添加率	对DS ~ 0.2%
维持管理频度	5分钟/天
供水水压	0.1 ~ 0.2MPa
净重	820kg
运行重量	1230kg

设置环境

温度适用范围	-10 ~ +40 (不可结冰)
湿度适用范围	最大 90%RH (不可结露)
高度	海拔1000m 以下
电源电压	三相 380V 50Hz
供水水压	0.1 ~ 0.2MPa

本脱水机属于室内规格，请设置在室内。

请根据规格图纸进行设置。