喷淋洗涤技术

产品名称	喷淋洗涤技术
公司名称	四川西部建华环境科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武侯区丽都路6号1栋2层
联系电话	13817973439

产品详情

工艺流程说明：

(1)废气先进入高效洗涤设备的一级洗涤区，在一级洗涤区可以去除大部分的粉尘颗粒，使设备运到最佳效果并节约用水。根据pH值的变化自动进行循排水来维持液体的酸碱度。

(2)废气经过一级洗涤处理后进入二级洗涤区，在二级洗涤区内设有填料，气体穿过填料，部分酸性物质被除去的目的。同时，二级洗涤水箱内安装有pH在线仪表，可自动进行循排水来维持液体酸碱度。

(3)经过二级洗涤处理后的气体经除雾层气液分离后进入三级洗涤区，在三级洗涤区也设有填料，设置ORP在线检测仪表，以保证水质。

(4)经三级洗涤处理后的气体进入除雾区，使气体中的液滴分离出来进入水箱，然后满足排放标准要求进行排放。在上配置有360度旋转喷头，可定期自动对水箱进行清洗，整个过程不需要人员进行操作。

技术特点：

腐蚀性高、密闭性高、按实际处理量进行设计喷淋塔的结构，选材均选用耐酸碱性强的玻璃钢材质，保证设备的密闭性，防止气体泄漏，保证设备的运行寿命，系统采用负压运行，保证废气不泄漏，确保设备的密闭性。

气液分离装置：设备设计安装有高效气液分离装置，选用耐酸碱性、耐腐蚀性强的不锈钢材质制作，使排出的气体气液分离，分离下来的液体回流到设备继续使用，避免水的浪费。

高效喷淋：高效喷淋系统的喷嘴选用优质不锈钢材质的进口螺旋充实型不堵塞喷嘴，不会导致异物或杂质将喷嘴堵塞而影响水洗系统的处理效率。

全自动给排水控制：作为一种先进的自动化开关，池设备上安装有液位计和各种检测元件，从而使排水处理控制系统实现全自动给排水控制。

全自动化水质监控系统：设备具备全自动化水质监控系统，对无电动检测采用“在线”型检测仪，保证系统的正常运行和保持系统运行在较高的处理效率。

附件防腐：内部管道阀门材料采用优质不锈钢。

供的的管道阀门材料采用优质不锈钢。防锈防腐是一种很重要的必要条件。所以兰宝公司提供的设备控制系统操作简单，有手动模式，自动模式，禁止模式。

自动化程度高：设备的维护简单，方便，内部有自动清洗系统，减少人员维护的劳动强度。

应用领域：

橡胶行业、喷涂行业、化工行业、市政污水、固废、垃圾处理 。