

EPS填充实心聚乙烯浮体3寸河道疏浚抱管子浮筒

产品名称	EPS填充实心聚乙烯浮体3寸河道疏浚抱管子浮筒
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	245.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:30*60 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

EPS填充实心聚乙烯浮体3寸河道疏浚抱管子浮筒

塑料浮体，外壳由韧性异的中密度聚乙烯制成，内充高强度EPS泡沫塑料。结构合理，性能异。作为疏浚行业水上排泥管线的漂浮材料成为传统钢浮筒的替代产品。

产品性能特点：

- 1.韧性好，冲击性能异，尤其适合于海上施工。
- 2.重量轻，便于安装和搬运，运输成本低。
- 3.腐蚀，长，目前我厂的批浮体已使用8年，现仍在施工应用中。
- 4.价格低，性能比明显于钢浮筒。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。

2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的拉性比较好。4、抱管塑料浮筒

内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才是真正的好聚乙烯浮体。 5、浮体发泡孔的焊接一定要牢固，有漏孔时应补焊。