

河道清淤排泥用管线浮筒PE夹管道浮体浮子规格

产品名称	河道清淤排泥用管线浮筒PE夹管道浮体浮子规格
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:55*90 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

河道清淤排泥用管线浮筒PE夹管道浮体浮子规格

我国疏浚业经过100多年的发展，抱管塑料浮子已具有了较大的规模，形成了较大规模的疏浚能力，聚乙烯浮体在从事港口航道疏浚及治理、江河湖库治理、水利设施、水库建设和维护、环境保护疏浚、吹填造地等事业中为中国经济建设和社会发展的行业。

聚乙烯浮体使用者在实际使用中，还对聚乙烯浮体作以下的检查，确保浮体的正常安全使用：1、浮体的浮力，一般要求大于管线自身重量的30%，管线在工作时，露出水面的高度为钢管高度的1/4左右。2、浮体的整体重量：不低于定货参数的3-5%，因为浮体的重量和浮体的壳体重量相关，和浮体泡沫的比重和体积相关，重量太轻的浮体，塑壳的强度和泡沫的比重很难保证。3、浮体塑料壳的塑化程度，塑化好的浮体内部，应表面平整光滑，无明显颗粒料。这时塑料外壳的拉性比较好。

4、吹沙管道浮筒内充泡沫的密度；一般应为35公斤/立方米左右。略有弹性，不粘不脆为合格。只有同时保证以上产品标准的浮体才用的好聚乙烯浮体。5、浮体发泡孔的焊接要*固，有漏孔时应补焊。