

# 农用三轮车吊机 3吨三轮车吊车 三轮车背树吊

产品名称	农用三轮车吊机 3吨三轮车吊车 三轮车背树吊
公司名称	济宁市任城区万宏机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区喻屯镇张桥村经村公路04号
联系电话	17616593851

## 产品详情

农用三轮车吊机 3吨三轮车吊车 三轮车背树吊

### 四、三轮随车吊作业安全操作注意事项：

三轮随车吊作业前，必须先检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、传动滑轮。

作业中钢丝绳在滚筒中最少要保留三圈。

作业时，不准有人跨越卷扬机的钢丝绳，钢丝绳不准顺地拖。

操作时，严禁擅自离开工作岗位，且不准其他人乱开机器。

工作中要听指挥人员信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待清楚情况后方可继续操作。

三轮吊车作业中突然停电应立即拉开电闸断点，并将运送物件放下。

起重指挥应由技术熟练，懂得起重机械性能的人员担任，指挥时做到信号准确、宏亮和清楚。起吊物体应速度均匀，禁止突然制动和变换方向，平移时应高出障碍物0.5米以上，下落应低速轻放，防止倾倒。所有人员严禁在起重臂和吊起的重物下面停留或行走，物件必须与架空电线保持安全距离。

车辆使用半年以上要加装或更换液压油，吊臂部分要涂刷润滑油。

吊重操作时，一般支腿操作，左侧四跟操作杆为出腿，其余四根为支腿。

吊机部分的操作杆一般依次分为：转向、吊臂、变幅、吊绳。

在吊机液压操纵阀附近都配有吊机油门，建议固定好位置后不要经常减（加）。吊臂出杆后刻有两道出杆警示线（黄色或红色标明），出杆后若看到第一根刻度线应及时停止出杆，做到安全吊重。

吊臂工作完成后，在收最顶端一节杆的时候，应将吊臂变幅到垂直位置，靠重力收杆。

起重工作前后，应严格遵循“先出绳再出杆”的原则