

# 西安广告机|65寸超薄壁挂广告机——陕西鸿沣泰电子科技

产品名称	西安广告机 65寸超薄壁挂广告机——陕西鸿沣泰电子科技
公司名称	陕西鸿沣泰电子科技有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市碑林区雁塔路北段8号2幢1单元11505室
联系电话	19991450632

## 产品详情

产品名称：32寸超薄立式广告机

产品型号：ZH320E-AL

### 功能特点

产品采用工业级紧凑型设计方案，集多媒体解码、液晶驱动、音频功放和多种网络接入方式于一体；完美支持1080P全高清解码，长期供应15-100寸标准产品及客制化产品。

安卓Android操作系统 4.4.4

支持有线（标配）、无线wifi（选配）、无线3G（选配），可实现多网络混合组网

支持主流媒体格式，支持图片、视频、滚动字幕等分屏播放功能

支持任意分屏显示播放区、LOGO、日期、天气、时间、字幕、位置大小自由编排

支持循环、定时、插播、垫片等多种播放模式，实现对播放时间、顺序、频率、内容、地点等多方位灵活控制

支持断点续传、定时下载，合理占用网络带宽，若网络崩溃，支持U盘上传

超强多时段定时开关机功能，无人值守

自动修复、远程升级、智能域名解析，方便快捷运维

可远程实时监控终端的硬件信息、播放情况、下载情况、可预览到要发布节目的实际显示效果

支持多点触控，交互操作，带给用户流畅的触摸体验（选配）

硬件采用安卓嵌入式设计架构，不易感染病毒，7\*24小时运行安全稳定

支持横屏、竖屏显示任意切换，平滑转场无黑屏

支持遥控功能

硬件指标

规格参数

规格

32吋

背光源

LED

显示尺寸(mm)

393(H) X 699(V)

图像比例

16:9

分辨率

1920 X 1080

视角

(U/D/L/R)89/89/89/89

亮度 ( cd/m )

350

对比度

4000:1

响应时间(ms)

6.5ms

色彩

16.7M

## 硬件指标

### 板卡配置

采用全志A83T Cortex-A7八核CPU,主频高达2.0GHz；内存标配2GB DDR3（1GB DDR3可选）；内置存储器标配 8GB EMMC 5.0（16GB/32GB/64GB可选）搭载Android4.4.4系统，速度快、功耗小，性能卓越。采用PowerVR SGX544超高性能GPU，一流的2D、3D图片和视频处理能力，是您在互动广告机、智能终端、工控项目上的最佳选择。

### 解码分辨率

完美支持1080P全高清

### 主要功能

### 操作系统

Android 4.4.4以上

### 节目制作

完美支持视频/图片/字幕/logo/日期时间星期/天气等区域自由分屏组合；支持背景图片

### 播放模式

通过网络接收媒体内容，存贮于本地后循环播放、插播、定时播放、垫片播放等；

通过U盘导入；

直接U盘播放。

### 智能管理

B/S架构，数字标牌发布管理系统：模板自定义；节目定时发布，节目周期播放、日程播放、紧急插播、垫片播放等排程播放，MD5双向加密，多级审批；终端分组管理、实时监测、远程控制、定时关机、分时下载、流量控制；权限控制；日志统计等功能

C/S架构，ADPE/EzPoster节目制作软件：节目制作；日程安排；制卡导出；双向加密；终端定时开关机等

### 多媒体支持

### 媒体格式

支持MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv等主流视频格式；支持MP3等音频格式；支持JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF等图片格式

### 基本接口

电源接口

× 1

视频输入接口

VGA × 1

HDMI × 1

视频输出接口

× 1，可直接驱动50/60Hz液晶屏，LVDS 30芯2.0mm 双排针

音频输入接口

× 1，线性输入，3.5MM耳机插座

音频输出接口

× 2，立体声CLASS-D功放输出，可直接驱动2\*10W/8 喇叭，2芯2.0mm插座

以太网接口

× 1，10/100M以太网

WiFi接口

× 1，WIFI(150Mbps)

3G模块接口

PCIE插槽（配套有手机卡座）× 1

PCIE插槽（配套有手机卡座）× 1

USB2.0接口

USB OTG × 1

USB HOST × 1

背光接口

× 1，6芯2.0mm插座

风扇接口

× 2，2芯2.0mm插座

红外接口

× 1 , 5芯2.0mm插座 , 含红绿双色LED

扬声器输出

左声道 × 1 ; 右声道 × 1

Camera输入

× 1 , 30芯2.0mm 双排针

功能扩展口

串口 × 1

SPI口 × 1

Camera输入 × 1

USB触摸屏接口 × 1

串口

× 1 , 7芯2.0mm白色插座

SD卡座

附加功能

RTC实时时钟

实现时间同步

看门狗复位

采用内部看门狗 , 异常自动恢复

外置红外输入

支持NEC格式专用遥控器

定时开关机

支持

影音设备

支持外置或内置摄像头、麦克风

系统升级

应用程序可通过以下两种方式更新 :

1) 网络升级模式；

2) USB导入升级文件模式；

电气指标

电源输入

100-240VAC, 50/60HZ(输入)；12V DC 输出

待机功耗

6W (不接喇叭/液晶屏/背光逆变器/USB设备时)

工作环境

工作温度

0 ~ 50

工作湿度

10% ~ 90% , 无凝露

存储温度

-20 ~ 60 ,