

德国巴斯夫 纯树脂PBT B4500 未增强 高难度PBT

产品名称	德国巴斯夫 纯树脂PBT B4500 未增强 高难度PBT
公司名称	苏州康迈塑化有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B4500 产地:上海
公司地址	昆山市周市镇萧林东路5018号都汇广场2号楼1406室（注册地址）
联系电话	13160152966

产品详情

我公司是专营进口工程塑料原料的物资流通企业，长期销售美国杜邦、塞拉尼斯、巴斯夫、路博润、朗盛、宝理、沙伯基础等品牌，另有跟国内改性厂商务合作关系往来，以成为“成为全国一流的新材料供应商”为宗旨，将以最专业的服务和最适合的产品为客户提供完整、系列与持续的解决方案，为客户创造价值，实现共赢发展！

PBT 德国巴斯夫BASF Ultradur PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)：

供应PBT德国巴斯夫以下牌号

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级,应用(如光学仪器精密部件,燃料水平的传感器,煤气表外壳).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4330G6特性：PBT-GF30

30%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型,例如即插即用和插座连接器,外壳.

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406特性：PBT注射成型,阻燃级,应用于零部件要求加强耐火(例如插头及插座连接器,机壳).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G2特性：PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G3特性：PBT-GF15注射成型,15%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G4特性：PBT-GF20注射成型,20%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4406G6特性：PBT-GF30注射成型,30%玻璃纤维增强,加强耐火性,(如继电器外壳,开关,照明组件,插件和插座连接器).

PBT 德国巴斯夫Ultradur B4500特性：PBT中等粘度,挤压成型,铸造薄壁型材和管材生产级.

PBT 德国巴斯夫Ultradur

B4520特性：PBT中等粘度,注射成型,应用于底盘和外壳等级;家电技术部件等.

PBT 德国巴斯夫Ultradur B6550L特性：PBT 高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.

PBT 德国巴斯夫Ultradur B6550LN特性：PBT高粘度,挤出级,用于半制成品和空心棒.