

箱体式7kw柴油发电机

产品名称	箱体式7kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO7900ET-J 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

箱体式7kw柴油发电机电信公司的备用电源，同时还可作为精密设备的高精度电源使用。先要根据生产机械对电力传动提出的要求，如起动与制动的频繁程度，有无调速要求等等来选择电动机的电流种类，即选用交流电动机还是选用直流电动机；其次应结合电源情况选择电动机额定电压的大小；再由生产机械所要求的转速及传动设备的要求选取它的额定转速；然后根据电动机和生产机械的安装位置和周围环境情况来决定电动机的结构型式和防护型式；后由生产机械所需要的功率大小来决定电动机的额定功率（容量）。综合以上方面考虑，箱体式7kw柴油发电机后在电机产品目录中选择与要求相符的电动机，如果产品目录中所列电动机不能满足生产机械的某些特殊要求，则可向电机生产厂家单独定制。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO7900ET-J

发电机参数

*、额定功率：7KW

*、后备功率：7.2KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

- *、结构类型：静音式
- *、功率因素：0.8/1
- *、相数：单/三相
- *、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

- *、绝缘等级：F
- *、启动方式：电启动
- *、燃油型号：0#或-10#柴油
- *、调速方式：自动调速
- *、发动机品牌：大泽动力
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速：3000r/min
- *、缸体结构：单缸、四冲程
- *、燃烧系统：直喷式
- *、控制装置 ECU
- *、消音装置：工业静音器
- *、发动机型号 TO190F
- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：15L
- *、机油容积：1.65L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：80*75mm
- *、发动机功率：16HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：8-12H

*、噪音 (db) 7M 65-73

*、燃油表：有

*、整机超载保护: 有

*、自动过载保护：有

*、电压表：有

*、输出指示灯：有

*、机器重量：178kg

*、外形尺寸：950*570*770mm

*、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护

箱体式7kw柴油发电机组主要特点：

对环境的适应性强：对环境的适应性包括地理环境和气候环境.地理环境主要指高原、沙漠、森林、海岛等严重缺水地区，风冷柴油机由于不用水冷却，因此在上述环境中能可靠地工作。

使用、保养方便，寿命长，柴油机大修期为8000—10000小时。

重量轻、体积小。

启动速度快，启动后在短时间内能投入全负荷工作。

耗油率低：(功率范围20-1200KW).燃油消耗率为206-238克/KW · h。

噪音小：噪音为100dB(分贝)以下

通用化、系列化、标准化程度高：柴油机各缸采用独立的气缸盖、气缸体，呈积木结构，可大限度地实现内燃机的通用化、系列化、标准化，易于品种大量生产，装卸容易，维护保养方便。柴油机主要部件可互换率达2/3左右。

发电机—选用、国内产品：发电机均选用

、国内产品，所有发电机均为无刷恒压，采用电子电压调节器自动调压，稳态电压调整率在1%以下。