

# GTD-5100F VOC 泵吸式VOC气体检测仪

产品名称	GTD-5100F VOC 泵吸式VOC气体检测仪
公司名称	重庆中安协永科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英思科 型号:GTD-5100F VO
公司地址	重庆市璧山区青杠街道龙青路7号
联系电话	023-81215656 15025351675

## 产品详情

# GTD-5100F VOC 泵吸式VOC气体检测仪

内置采样泵，更快的泄漏响应非开盖式操作Modbus 通信量程可调节固定气体流量

技术参数：

测量气体：VOC气体（苯、甲苯、二甲苯等）

测量方式：泵吸式

测量方法：光离子化检测仪（PID）

量程：0 - 9999 可调节

响应时间：T90 < 5秒

精度：± 3% / 满量程

操作方式：磁棒操作

工作模式显示：警报/故障LED显示、流量

示值显示：FND显示（4-位）

警报信号输出：250V 1A / 3-单刀单掷开关（SPST）继电器触点（2-级警报、1-故障）

输出信号：模拟输出：4 - 20mA 直流数字输出：RS-485 Modbus（选配）

采样方法：隔膜采样泵

采样管线：外径：1/4英寸（标准）

流量：最大：0 ~ 1000ml/min

电缆/距离：电力电缆 + 信号电缆：3-线 > 1.5平方（AWG16）4 - 20mA 直流信号：2500m  
RS-485 Modbus信号：1000m  
PoE（以太网供电）：最大100m

导管连接：G. R（Rc）. NPT 1/2英寸 与 3/4英寸（G 3/4英寸：标准）

安装类型：壁挂式安装

工作温度：-40 ~ +60

运行湿度：5 - 99% RH（非冷凝）

运行功率：标准：18~31V 直流（常规：24V 直流）/ 280mA

材质：铝压铸件

尺寸：195（宽）x 139（高）x 154（深）mm

重量：4kg