

西恩迪C&D-40LBT UPS 大力神蓄电池 12V40AH

产品名称	西恩迪C&D-40LBT UPS 大力神蓄电池 12V40AH
公司名称	北京鸿泰鑫盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街38号
联系电话	18611501036 18611501036

产品详情

大力神蓄电池（LIBERTY）产品特点：

- （1）粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- （2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- （3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- （4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- （5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- （6）UL的认证
- （7）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- （8）可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置

(9) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。

(10) 可以以无危险材料进行地面运输

(11) 可以以无危险材料进行水路运输

(12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

大力神蓄电池MPS技术优点：

电池循环充放电次数（寿命）

DOD（放电深度）830次80% DOD（放电深度）1200次

50% DOD（放电深度）2500次20% DOD（放电深度）5000次

防酸雾性能：电池不会产生酸雾

1.电池的MFX合金的气体产生量极少

2.安全阀的开阀压力高，不会经常开启

保存水份技术：采用电脑控制的氩弧焊接极柱防止极柱氧化而渗漏，聚丙烯材料的外壳及双重热熔封壳和盖防止液体由夹缝边渗漏，出厂前每个电池进行氦气测漏，确保电池出厂时没有漏液。

散热力强：电池单体套入模块化钢框，钢铁散热能力比塑料高16倍，在停电没有空调时也能更有效地散热，加上MFX合金本身产生热量极小并能防止热量失控的情况。

电池电压的均衡性：48伏系统电池将由24个单体串联组成，由于电池内阻稳定。