

TT眼镜蛇捣固机 铁路专用电动捣固机 内燃捣固机

产品名称	TT眼镜蛇捣固机 铁路专用电动捣固机 内燃捣固机
公司名称	沈阳永信机电设备销售有限公司
价格	1.00/台
规格参数	永信:TT眼镜蛇捣固机 TT眼镜蛇捣:TT眼镜蛇捣固机 沈阳:铁西区
公司地址	辽宁省沈阳市铁西区建设西路5号(10B17)
联系电话	13134235234

产品详情

TT眼镜蛇捣固机是内燃手持式振动捣固机，由一部二冲程发动机驱动，能够让发动机怠速运行可不触发冲击机构，适用于铁路线路、道岔的捣固作业。更换镐钎后，也可以用于更换轨枕作业中的板结道床破碎工作。与同类产品相比，具有操作简单、维护方便、冲击力大、效率高、减震好等特点，是铁路工务系统施工作的必备机具。

眼镜蛇TT捣固机技术参数：

发动机 单缸：风冷、二冲程空冷发动机

额定功率：2.0kw

冲击频率：1620次/分钟

工作转速(r/min)：6000

冲击能量:40 J

整机质量:24 kg

整机外形尺寸:580 × 92 × 51 mm

包装箱尺寸P(mm):950 × 450 × 450

眼镜蛇TT捣固机安全操作使用

1、人身安全

- 、为了保证人身安全，作业人员要穿戴好劳动防护用品。硬质帽子、眼镜、劳保鞋。
- 、为了方便操作，在操作本机器时要用你的大腿做支撑。
- 、眼镜蛇TT捣固机装有H.A.P.s。(手护臂防系统)，片簧震动。
- 、避免在靠近易燃物品或者通风不良地区操作发动机。

2、眼镜蛇TT捣固机设备安全

- 、眼镜蛇TT捣固机参看使用说明书了解维修保养的资料
- 、眼镜蛇TT捣固机正确配比两冲程燃油混合液，使用高质量风冷发动机二冲程机油，与汽油混合后加入汽油箱。机油与汽油的比例大于1：30。
- 、眼镜蛇TT捣固机混合液中机油太少会造成润滑不足导致磨损增加。机油太多则造成排气孔和烟道堵塞。特别脏的过滤器应该更换。
- 、眼镜蛇TT捣固机机器超过两周不用时要放空燃油箱内燃油。
- 、眼镜蛇TT捣固机下插捣固时，不要过力横向扭动机器，以免造成减震簧片损坏。
- 、眼镜蛇TT捣固机启动机器前确保钎具完全插入钎套，且钎卡在正确的锁紧位置。
- 、眼镜蛇TT捣固机插装或更换镐钎时，(特别注意：施工中镐钎脱落要重新插装时)必须停机熄火进行!如着机时插装镐件，高速运转的气压活寨，会被突然受力撞击的夯锤活塞顶折气压连杆、并打碎机器箱体，造成设备事故。

3、眼镜蛇TT捣固机正确操作与使用

- 、开箱后将左右手柄安装好。安装左手柄时，应将油门拉线蛇皮管护套用手推入机器、端口内，否则油门无怠速。
- 、冷机启动。将左手柄上的启动开关向里拨，向上关闭风门，压油泵，将手油泵汽油压满。按入缸体右侧的减压阀按钮。完全按下油门手柄，反复拉起动手柄，并压手油泵反复泵油。当听到发动机有爆发声响后，向下打开风门一半，再次按下减压阀按钮，用力拉动启动手柄。机器启动后，向下旋转风门手柄打开风门。机播预热2-3分钟，即可开始工作。

。

- 、热机重启动。按入减压阀按钮，风门在打开位置，拉动起柄。
- 、操作。下压手柄触发机器冲击后，手把方向，主要靠机器自重下插捣固到轨枕下面。
- 、作业时不要过分用力压手柄。适当用力即可，如果钎具过分受压，将减震弹簧压死，可能会发生驱动系统和发动机的过热。
- 、停机。将左手柄上停机开关向外推，机器熄火。

眼镜蛇TT捣固机日常检查

1、每日检查内容

- 、坚持日常检查确保机器良好使用。
- 、每天检查冲击机构油位。把机器垂直放置，添加SAE15W/40柴油机油。

2、每周检查内容

- 、每周检查齿轮箱注油口，打开机器后部灰色塑料外壳拧开左侧齿轮箱黑色油堵，加注SAE15W/40柴油机油。机器直立时，加油孔即是油位。
- 、每周清洁空气过滤器和箱体。空滤器脏污会造成发动机过分磨损，也会引起排气孔堵塞和烟道碳化现象。机器未装空滤器绝对不要使用，否则灰尘和细砂粒可能会进入发动机内，导致机器损坏。

3、定期检查内容

- 、定期检查火花塞。电极脏或烧坏会影响性能。安装火花塞时，一定要先用手将火花塞螺纹拧到底后再用火花塞专用扳手加力拧紧。
- 、定期检查减压阀。减压阀堵塞影响着车。
- 、定期清洁发动机外壳油污。否则影响散热。