

喷雾干燥机厂家 江苏喷雾干燥机 渊江源干燥

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 喷雾干燥机厂家 江苏喷雾干燥机 渊江源干燥 |
| 公司名称 | 江苏渊江源干燥工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区 |
| 联系电话 | 15106115322 15106115322 |

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

供料系统：供料泵是采用莫入泵（常州泵厂）变频调节，它解决干燥设备所需的开机升温、关机降温、平稳供料等操作过程的特殊要求。

雾^器为电机直接驱动，变频控制，轴承等配件均为日本进口，雾化盘线速度 > 120米/秒，雾化盘垂直叶片，矩形通道进料。它能迅速地把料浆连续不断地、均匀地变成雾状，离心式喷雾干燥机，颗粒比表面积扩大与洁净的热空气形成良好的热交换，江苏喷雾干燥机，使水份瞬间蒸发汽化由引风风机抽出排空。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

酶解液喷雾干燥机LPG-1000

探索酶解蛋白液喷雾干燥工艺的控制条件。采用离心式喷雾干燥法干燥酶解蛋白液，通过分析进风温度、雾H器转速、排风温度、收集器内温度得出工艺参数。进风温度对挂壁物性的影响表明，较佳进风温度为150~170。进风温度对料液流加速率的影响表明，进风温度提高1，料液流加速率提高1.5%~2.5%；进风温度为160~170。排风温度对粘壁的影响表明，排风温度为80~85。雾H器转速对生产的影响表明，喷雾干燥机厂家，较佳雾H器转速为15000~18000r/min。酶解蛋白液干燥的较佳工艺条件为：进风温度为160~170，排风温度80~85，收集器内温度为50，雾H器转速为15000r/min。该研究为喷雾干燥工艺在酶解蛋白液干燥中的应用提供了理论支持。

江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

工作原理

空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，中药浸膏喷雾干燥机，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾[^]器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。

性能特点

- 1、干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。
- 2、产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高，质量好。
- 3、生产过程简化，操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度。对产品粒径，松密度，水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。

喷雾干燥机厂家-江苏喷雾干燥机-渊江源干燥(查看)由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。“干燥设备，制药设备，化工设备”就选江苏渊江源干燥工程有限公司(www.yjydry.com/)，公司位于：江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区，多年来，渊江源干燥坚持为客户提供好的服务，联系人：章渊源。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。渊江源干燥期待成为您的长期合作伙伴！