

四川自动门 四川自动门公司 鑫旺源自动门

产品名称	四川自动门 四川自动门公司 鑫旺源自动门
公司名称	成都市鑫旺源自动门有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区天鹅工业园B区27号
联系电话	13808058103

产品详情

延长自动门使用寿命须知

- 1、应定期对工业门上的灰尘进行清洗，保持工业门及玻璃、五金件的清洁和光亮。因为即使是不锈钢，四川自动门价格，一旦沾染上灰尘、污垢，其中的化学物质也会腐蚀不锈钢表面，长此以往的话，会使钢体变坏、变烂，影响工业自动门的运行性能。
- 2、一旦工业自动门上污染了油渍等难以清洗的东西，可以用洁尔亮擦洗，而不要用强酸或强碱溶液进行清洗，这样不仅容易使型材表面光洁度受损，也会破坏五金件表面的保护膜和氧化层而引起五金件的锈蚀，四川自动门公司，特别是有些客户在用硫酸清洗墙面时，千万注意不要让门窗受染。
- 3、应及时清理框内侧颗粒状等杂物，以免其堵塞排水通道而引起排水不畅和漏水现象，后果严重的还会影响工业自动门的运行，缩短自动门的使作寿命，并且还存在着安全隐患。
- 4、在开启工业门时，力度要适中，尽量保持开启和关闭时速度均匀。
- 5、平时在进出自动门时，忌讳急躁、横冲直撞，尽量避免坚硬的物体撞击工业自动门或划伤型材表面。
- 6、在发现工业门在使用过程中有开启不灵活或其它异常情况时，四川自动门厂家，应及时查找原因，如果客户自己不能排除故障时，应及时与工业自动门生产厂家或供应商联系，以便故障能得到及时排除。如果自动门没有得到及时维修，应暂停使用，以免产生意外。

自动门分为：旋转门、弧形门、平移门、感应电动门、紧急疏散平移门、重叠门、折叠门、90度推开门、门等多种类别利用水的重量使轴3转动，将门打开。祭坛灭火，四川自动门，门即自动关闭。现代自动门的操作方法。

脚踏板式：在踏板之下装有压力开关。光电束式：在门的附近设置光束发射装置和光电传感装置玻璃门主要由门框、门扇、门体玻璃、大拉手、大铰链、闭门器等组成。该门型均可安装于室内和室外。每樘门有两个门扇，左门扇、右门扇。门扇厚度40-60mm。门扇一边的边框与门框之间由大铰链连接，门扇另一边门边框上安装有扳动式上下插销，门扇顶部横梁一侧安装有闭门器与门框连接。门体大铰链采用底部螺栓旋紧方式，美观大方，经久耐用。门扇中间部分可增加横撑，美观的同时也方便行人出入。门扇玻璃为钢化玻璃，门体安装不锈钢拉手，美观且方便行人出入。

关于自动门机的动力系统有以下几点：

- 1，动力马达：提供开门与关门的主动动力，控制门扇加速与减速运行。
- 2，门扇行进轨道：就象火车的铁轨，约束门扇的吊具走轮系统，使其按特定方向行进。
- 3，门扇吊具走轮系统:用于吊挂活动门扇，同时在动力牵引下带动门扇运行。
- 4，同步皮带（有的厂家使用三角皮带）：用于传输马达所产动力，牵引门扇吊具走轮系统。
- 5，西安自动门下部导向系统：是门扇下部的导向与定位装置，防止门扇在运行时出现前后门体摆动。

四川自动门-四川自动门公司-鑫旺源自动门(优质商家)由成都市鑫旺源自动门有限责任公司提供。行路致远，砥砺前行。成都市鑫旺源自动门有限责任公司（www.xinwangyuan.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为门窗五金较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!