

30t标准汽车衡带打印仪表电子汽车地磅

产品名称	30t标准汽车衡带打印仪表电子汽车地磅
公司名称	上海柯耀实业有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	耀华:供电方式/交流直流 SCS:显示方式/LED,LCD 上海:称量范围/30-200t
公司地址	上海市青浦区青湖路724号2层A区246室
联系电话	17717062209

产品详情

30t标准汽车衡带打印仪表电子汽车地磅

简介：

SCS标准式电子汽车衡由秤体（根据用户使用最大的车体长度选择）、传感器标配30T模拟桥式传感器（由秤体组合确认数量）、防水接线盒、HDP汽车衡专用显示器、30m标准屏蔽信号线组成，用户如有数据管理和多联据打印要求等配置专用称重软件、打印机、大屏幕显示器等辅助配置满足功能。能深入应用到生产过程的监控和企业的综合数据系统管理中，满足现代化的称重管理要求。

产品适用场合：

工厂、货场、仓储、港口、矿山、粮仓、收购站、工地等所有需要精准车辆计量的应用环境。基础结构可根据用户场地情况选择浅基坑式或地上式处理。产品特点：

- 1、自由组合的U型梁结构秤体，10mm/12mm/14mm台面钢板可选。
- 2、抛丸、专用防腐油漆做工的表面处理，耐磨防腐蚀性能良好。

- 3、 专用桥式传感器手动修正四角使调试更省心、更省力；更换方便维护简单。
- 4、 内置打印功能专用显示器，可设置零点跟踪范围、开机置零范围和按键置零范围；
- 5、 具有的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响；
- 6、 强大的数据管理功能,可以进行数据记录的贮存、检查、删除、打印等处理；
- 7、 几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录；
- 8、 可打印日报表、分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表；
- 9、 个性化打印：打印3种格式提供可选，打印品名等。
- 10、 标配30M仪表信号线

产品亮点：

计量精准、稳定性好、应用范围广、维护成本较低

规格及参数：

秤台规格：模块结构、标准化、系列化秤台，多单元组合，自动复位传力机构 称量范围: 30-200t

计量方式: 车辆上台面停稳后称量（静态计量） 计量精度: OIML 级准确度

管理功能：可实现班、日、月、年的数据分类统计管理 设备电源：220V~ 50Hz

标准电子汽车衡传感器工作温度：-30 ~ +70

宽度系列：3m 3.2m 3.4m 长度系列：6m、7m、8m、9m、10m、12m、14m、16m、18m、20m、21m、24m

秤体结构激光焊接，预拱，抛丸，表面防腐处理，坚固耐用

准确度等级：III级 最大称量：30t ~ 180t

适用范围：各类载重汽车的称重计量，称量迅速准确，操作方便，维护简单

电气部分具有模拟式和数字式两种配置 可选配打印机、大屏幕等

无基坑或有基坑两种安装方式，推荐用无基坑方式

多种防爆模式可选，仪表，传感器，接线盒都为防爆形式

防爆等级：本安型Ex iaIICT5级，隔爆型Ex ibIIBT5级

使用操作：

- 1、 该产品不能超载。
- 2、 使用时保持良好的称重习惯。过磅车辆保持时速5公里的速度，均匀上磅。避免快速上磅、急刹车等野蛮行为，导致称重不准及影响汽车衡的使用寿命

30t标准汽车衡带打印仪表电子汽车地磅