

# 10千瓦大泽原装柴油发电机

产品名称	10千瓦大泽原装柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO14000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

10千瓦大泽原装柴油发电机在性能大泽汽油发电机组的优势有；我们的发电机动力、配件都是大泽汽油原装的，我们的功率都是足的，您买多大的柴油发电机它的功率就有多大，而有些国产发电机的功率是达不到的。大泽汽油柴油发电机组耗油量在柴油发电机行业.到了.低了，我们的机器.般用7、8年都不会坏的，国产机器则很容易就坏掉的。噪音方面我们每.台还有发电机都是经过静音处理质量方面大泽汽油电机和动力都是保修.年整机终生维护，全国联保。

- 1、10千瓦大泽原装柴油发电机启动后才加冷却水。柴油机启动后，柴油发电机内温度当即升高，假若这时参加冷却水，汽缸体与汽缸盖急剧冷却，就会因冷缩而裂缝。
- 2、停机后，没有放冷却水。机内水冻结成冰，体积增大，发作汽缸体和汽缸盖胀裂。
- 3、发电机组作业时，冷却水缺少或水箱开锅机温过高，俄然参加冷却水。汽缸体和汽缸盖过冷缩短也会导致开裂。
- 4、发电机组长时辰作业，10千瓦大泽原装柴油发电机机内温度高，泊车后当即放掉高温水。会导致高温零件骤遇冷空气而开裂。
- 5、运用减压机停机，使高温的气缸盖俄然遇到酷寒空气而导致开裂。

知道了这些因素，那么就可以从这几个因素上着手，从而尽可能的避免柴油发电机爆缸的出现。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

\*、型号：TO14000ET

发电机参数

\*、额定功率：10KW

\*、后备功率：11KW

\*、额定频率：50HZ

\*、额定电压：220/380V

\*、结构类型：静音式

\*、功率因素：1.0

\*、相数：单/三相

\*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

\*、绝缘等级：F

\*、启动方式：电启动

\*、燃油型号：0#或-10#柴油

\*、调速方式：自动调速

\*、发动机品牌：大泽动力

\*、冷却方式：空气冷却

\*、额定转速：3000r/min

\*、缸体结构：双缸、四冲程

\*、燃烧系统：直喷式

- \*、控制装置 ECU
- \*、消音装置：工业静音器
- \*、发动机型号 TO-2V870F
- \*、耗油量: 205g/kw.h
- \*、油箱容积：28L
- \*、机油容积：2.3L
- \*、过载能力：110%/1h
- \*、缸径\*行程：2\*80\*79mm
- \*、发动机功率：18HP
- \*、压缩比：19:1

#### 整机参数

- \*、工作时间：7-12H
- \*、噪音（db）7M 60-78
- \*、燃油表：有
- \*、整机超载保护: 有
- \*、自动过载保护：有
- \*、电压表：有
- \*、输出指示灯：有
- \*、机器重量：210/245kg
- \*、外形尺寸：1060\*610\*670mm
- \*、电磁控油阀：有

#### 发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护