

开架7千瓦油冷柴油发电机

产品名称	开架7千瓦油冷柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

开架7千瓦油冷柴油发电机 由于我国经济发展速度加快，施工工程量迅速增加，对工程施工周期要求不断提高，施工单位开始购置移动式柴油发电机组，来解决施工现场的临时用电。

柴油发动机特点

- 1.四冲程OVH发动机，风扇水箱冷却，采用活塞冷却系统，实现气缸和燃烧室温度控制，发动机运转更加平稳，振动小。
- 2.性能稳定可靠、机组结构紧凑、功率大，采用新喷射技术和空气压缩技术，燃烧性能好，燃油消耗低。
- 3.体积小、重量轻、抗负载能力强、经济可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：SHU-7900MT-2

*、额定功率：7KW

*、大功率：7.5KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型: 开架/手推式

*、工作时间：12h

*、油箱容积：25升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

*、噪音dB (A) LP7M：70-78Db

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOTO190F1

*、缸体结构：单缸、直列、四冲程、油冷、直喷发动机

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：100%1h

*、机油容量：1.65

*、额定转速：3000r/min

*、调速方式：自动调速

电机参数：

*、电机型号:TO-7.0T

*、电机品牌：大泽動力

*、电机温升：25-50

*、绝缘等级：F

*、电机类型：励磁电机

*、接线方式:三相四线、Y型接法

*、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

*、机器重量：105KG

*、消音装置：工业静音器

*、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：800*560*705

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

产品类型：

等功率柴油发电机

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

为了保证柴油发电机组达到各项技术指标，在机组设计和销售时，必须使柴油机和发电机良好匹配，它包括功率和转速两个方面。

柴油机在工作一定时间后，由于运转、摩擦、震动及负荷的变化，不可避免地要产生各部连接件的松动，零件的磨损、腐蚀、疲劳、老化以及杂物堵塞现象，结果会使机车马力下降，耗油增加，工效降低，各部件失调，甚至损坏。为使机车经常处于良好的技术状态，延长其使用寿命，就必须及时地对机车各零部件进行检查、清洗、润滑、紧固、调整或更换某些零件等一系列技术维护措施。