

110v柴油发电机15kw的多少钱

产品名称	110v柴油发电机15kw的多少钱
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO18000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

110v柴油发电机15kw的多少钱系统可以实现不同容量机组间的自动并列运行，并可依据设定输出功率比例，为负载供电。多机运行时该系统具有调峰功能，依据负载容量，调用启停机组，如市电停电后机组按预设功率储备进行管理，当负载超过单台机组带载能力时，呼叫下一台机组并车，并分配负载，也可按需要启动所有机组，按负载递减投入机组数量。该系统可设定多台机组平横运行时间，根据机组运行时间差异设定主、备机组交换运行。

- 2、发电机组接入的电缆及输出至负载的电缆应接牢，并符合电气工程的规范要求。
- 3、110v柴油发电机15kw的多少钱发电机组应先单机先做空载及负载试验保证机组性能良好，符合要求后再进行下一步的并联调试。

单机运行时发电机AVR需接入调差元件，使电压调整率为-2.5%左右，且电压、频率调节灵敏。

- 4.检查各台发电机组的相序，应使其相同。
- 5、发电机组和并联柜之间的控制线按图纸要求接好。
- 6、分别启动各发电机组，送电至并联柜，调节发电机组的电压、频率，应变化均匀。
- 7、测试紧急停机及故障分闸等功能，应动作可靠。
- 8、并联运行调试：110v柴油发电机15kw的多少钱单机调试完毕后，可至载并联，并调整电压和频率，使并联后的机组环流为0或小于3%额定电流，机组并联平稳，无环流运行3—5分钟即可带负荷运行，带约30-50%的负荷率，调节负荷分配器使负荷按比例分配，调节调差环节，使机组功率因数平衡，运行约15分钟负荷分配无变化，卸负荷、解列。再进行调峰试验，选择主机，启动主机，送电，带负荷至80%左右，备机应启动，自动并联，自动分配负荷。当降低负荷低于35%，备机应解列停机。

品牌：大泽动力

技术参数：

*、型号：TO18000ET

发电机参数

*、额定功率：15KW

*、后备功率：16KW

*、额定频率：50HZ

*、额定电压：220/380V

*、结构类型：静音式-

*、功率因素：0.8/1

*、相 数：单/三相

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

*、绝缘等级：F

*、启动方式：电启动

*、燃油型号：0#或-10#柴油

*、调速方式：自动调速

*、发动机品牌：大泽动力

*、冷却方式：空气冷却

*、额定转速：3000r/min

*、缸体结构：双缸、四冲程

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置 ECU

*、消音装置：工业静音器

*、发动机型号 TO-2V910F

- *、耗油量: 205g/kw.h
- *、油箱容积：28L
- *、机油容积：2.3L
- *、过载能力：110%/1h
- *、缸径*行程：2*80*79mm
- *、发动机功率：18HP
- *、压缩比：19:1

整机参数

- *、工作时间：7-12H
- *、噪音（db）7M 60-78
- *、燃油表：有
- *、整机超载保护: 有
- *、自动过载保护：有
- *、电压表：有
- *、输出指示灯：有
- *、机器重量：210/245kg
- *、外形尺寸：1060*610*670mm
- *、电磁控油阀：有

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准静音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：国际标准认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护