

250冻力工业明胶 浙江工业明胶 久久胶业

产品名称	250冻力工业明胶 浙江工业明胶 久久胶业
公司名称	夏县久久动物胶业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省运城市夏县禹王乡西其里村
联系电话	13835933002

产品详情

工业明胶的用途： 作粘结剂，用于铅笔、砂布、砂纸等的粘结及胶合木器、装订书本等。 用于印刷制版及金属铭牌和徽章制造。工业明胶溶液中加入重铬酸盐，涂在金属表面后烘干，进行曝光后可形成不溶解的薄层，被遮住而未受到曝光的部分仍然可溶于水而洗去，这样就可以利用蚀刻制成印刷版等产品。还能用于丝网印刷。 用作电镀添加剂。在电镀液中加入少量工业明胶可使镀层表面光亮。

熬胶浓缩：先在胶锅内放入热水，然后将原料倒入，注意不要让皮块粘结成团，同时缓慢升温至55~65℃，热浸6~8h后放出胶汁；再向锅内加入热水，使水温较前次提高5~10℃ 继续熬胶，依此类推，进行多次，每次温度也相应地逐步升高，然后一次可以煮沸。将所得稀胶汁在600℃ 左右用过了滤棉、活性炭或硅藻土等作助滤剂，以板框式压滤机过滤，得澄清胶液，胶液再用离心机分离，进一步除去油脂等杂质。再将胶液放入减压浓缩罐中，控制温度65~70℃ 进行蒸发浓缩，当胶液变浓时，可改为60~65℃ 继续减压浓缩。根据胶液质量和干燥设备条件掌握胶液浓缩的浓度，如用冷热风空调干燥时，胶液浓度比重1.050~1.080含胶量为23~33%即可。

工业明胶是一种使用极为广泛的动物类黏结材料。因其外观为珠状也称作珠状骨胶。其特点是:黏结性能好，强度高，水分少，干燥快，黏结定型好，且价格低廉、使用方便，特别适合黏结和糊制精装书封壳，可得到良好的效果。工业明胶的胶膜形成后很坚固，富有弹性;但骨胶不耐水，遇水会使胶层膨胀而失去黏结强度;其耐腐蚀性也较差，温度过高、湿度过大都会引起变化。