

停电自启25千瓦柴油发电机装置

产品名称	停电自启25千瓦柴油发电机装置
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO25000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

停电自启25千瓦柴油发电机装置好使用SG级以上标准机油。新机运行20小时更换机油，第二次100小时更换机油,以后各已根据机油的颜色来更换。

2、需使用清洁达标（93#以上），加注时请使用燃油虑网，不要加注太满，防止受热溢出，机器工作时，切勿加注燃油，以免失火。

3、冷机启动：打开燃油阀油门开关，闭合点火开关，将风门置于闭合状态(朝向面板的.侧)，轻轻拉动拉盘拉索感到有阻力时，用力快速拉动拉索，发动机启动，轻轻放下拉索，将风门置于打开状态(切忌带载启动)。

单机组与单市电的切换：

2：单机组与双市电的切换：

参数显示功能：一路市电电压、二路市电电压、发电机电压、负载电流。

状态显示功能：一路市电正常/故障、二路市电正常/故障、发电机运行/做障、一路市电/二路市电/发电机带载。

手动控制功能：手动/自动/维修、主/备用市电选择、发电机/一路市电/二路市电带载。

自动控制功能：主用市电故障，延时确认（时间可调），备用市电带载；两路市电都发生故障，则发出启动机组指令，机组启动运行正常后，发电机带载；市电恢复，延时确认（时间可调），市电带载，机组空载运行3分钟（可调）后自动停机。

3：停电自启25千瓦柴油发电机装置双机组与单市电的切换：

参数显示功能：市电电压、一号发电机电压、二号发电机电压、负载电流。

状态显示功能：市电正常/故障、一号发电机运行/故障、二号发电机运行/故障、市电/一号发电机/二号发电机带载。手动控制功能：手动/自动/维修、主/备用发电机选择、一号发电机/二号发电机/市电带载。

自动控制功能：市电故障，延时确认（时间可调），发出启动主用机组指令，主用机组启动运行正常后带载；如主用机组在启动或运行过程中发生故障，则自动启动备用机组，备用机组启动运行正常后带载；市电恢复，延时确认（时间可调），市电带载，机组空载运行分钟（可调）后自动停机。

4：停电自启25千瓦柴油发电机装置双机组与双市电的切换：

参数显示功能：一路市电电压、二路市电电压、一号发电机电压、二号发电机电压、负载电流。

状态显示功能：一路市电正常/故障、二路市电正常/故障、一号发电机运行/故障、二号发电机运行/故障、一号发电机/二号发电机/一路市电/二路市电带载。手动控制功能：手动/自动/维修、主/备用发电机选择、主/备手市电选择、一号发电机/二号发电机/一路市电/二路市电带载。

产品简介：

产品采用原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

型号：TO25000ETX

发电机参数

额定功率： 25KW

备用功率： 27KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.9/1.0

相数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机品牌： 大泽動力

发动机型号： TO-WP25

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力：

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 490/590kg

外形尺寸： 1450*865*1205（带轮子）

售后服务：

大泽原装 全国联保

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包