

威图机柜空调3185730

产品名称	威图机柜空调3185730
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 威图空调:3185730
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

联系手机：13701184863 期待您的咨询

– 产品描述

您的获益:通过转速控制组件及热管技术平均可节省 75 % 的用电量。凭借其独特的多种电流适用能力可在世界各国使用通过养护型冷却延长控制箱和冷却装置所有组件的使用寿命通过触屏和智能接口进行直观操作材料:钢板颜色:RAL 7035防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准:折叠式过滤器实现外循环防护等级 IP 54折叠式过滤器实现内循环防护等级 IP 54供货范围:顶装 Blue e+ 空调折叠式过滤器已接好线包括安装固定件说明:仅可安装在最小尺寸为 (宽 x 深) 800 x 600 mm 的机柜上不得在没有折纸漏斗的条件下运行可通过 RiDiag III (3159.300) 软件更新固件。选项:为便于对冷却设备和 Blue e+ 冷却装置进行远程监控和联网, 请使用产品编号为 3124.300 的 IoT 接口。通过对设备数据、状态和系统消息进行远程监控, 可以提高机器可用性和流程安全。不同方案:顶装式总冷却功率, 符合 DIN EN 14511 要求:50 Hz 时 L 35 L 35: 1.3 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 1.3 kW50 Hz 时 L 35 L 50: 0.76 kW60 Hz 时 L 35 L 50: 0.76 kW额定工作电压:110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz尺寸:宽度: 700 mm高度: 308 mm深度: 560 mm温度调节器:e+ 控制器 (出厂设置 +35 °C) 温度范围:存储: -40 °C...+70 °C运行 (环境): -20 °C...+55 °C调节范围: +20 °C...+50 °C制冷剂/制冷媒质:制冷剂: R134a量: 590 g全球暖化潜势 (GWP): 1430CO 等值物 (COe): 0.85 t接线方式:插入式接线板额定功率 Pel:50 Hz 时 L 35 L 35: 0.67 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 0.67 kW50 Hz 时 L 35 L 50: 0.61 kW60 Hz 时 L 35 L 50: 0.61 kW额定功率:0.75 kW允许的工作压力 (p 最大):24 巴季节性的能效比值 (SEER) 50/60 Hz:5.3包装单元:1 件重量/包装:38 kgEAN:4028177927155税率号:84158200ETIM 6.0:EC000855ETIM 5.0:EC000855eCI@ss 8.0/8.1:27180704eCI@ss 7.0/7.1:27180704eCI@ss 6.0/6.1:27180704eCI@ss 5.1/5.1.4:27180704

– ??

认证: Approval overview:

[DE](#) [EN](#)

UR + C-UR:

[\(EN\)](#)

证书: EAC:

[\(RU\)](#)

声明: NA:

[\(EN, DE\)](#)

符合性声明:

[\(EN, DE\)](#)