

威图机柜空调3273500

产品名称	威图机柜空调3273500
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 威图空调:3273500
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

产品详情

联系手机：13701184863 期待您的咨询

– ????

您的获益:	May be linked to the IoT interface via the Blue e IoT adaptor
材料:	钢板
颜色:	RAL 7035
防护等级 IP , 符合 IEC 60 529 标准:	外循环防护等级 IP 34内循环防护等级 IP 54
供货范围:	喷有纳米涂层的冷凝器集成式电冷凝液
	件
说明:	顶装式空调 3273.500 因噪音等级极
不同方案:	顶装式
	总冷却功率 , 符合
DIN EN 14511 要求:	50 Hz 时 L 35 L 35: 1.1 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 1.2 kW50 Hz 时 L 35 L 50: 0.85 kW60 Hz 时 L 3
	kW
气流量 (自由送风) :	外部回路: 1760 m/h内部回路: 440 m/h
额定工作电压:	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸:宽度: 597 mm高度: 417 mm深度: 475 mm

温度调节器:e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 ° C)

温度范围:运行 (环境) : +10 ° C...+5

+20 ° C...+55 ° C

制冷剂/制冷媒质:制冷剂: R13

接线方式:插入式接线板

开关打开持续时间:100 %

额定功率 P_{el} :50 Hz 时 L 35 L 35: 0.51 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 0.53 kW50 Hz 时 L 35

0.73 kW

额定电流 最大:在 50 Hz 条件下: 5.2 A在 60 Hz 条件下: 5.4 A

起动电流 (最大) :在 50 Hz 条件下: 15.5 A在 60 Hz 条

自动保险器/熔丝:10 A

噪音等级:在 50 Hz

允许的工作压力 ($p_{最大}$) :28 巴

包装单元:1 件

重量/包装:42 kg