

# 威图机柜空调3384500

产品名称	威图机柜空调3384500
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 威图空调:3384500
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

## 产品详情

联系手机：13701184863 期待您的咨询

<div class="Inhalte">

### – 产品描述

您的获益:May be linked to the IoT interface via the Blue e IoT adaptor材料:钢板颜色:RAL 7035防护等级 IP, 符合 IEC 60 529 标准:外循环防护等级 IP 34内循环防护等级 IP 54供货范围:喷有纳米涂层的冷凝器 集成式电冷凝液蒸发器已接好线(可插接的接线板)钻孔模板安装固定件说明:顶装式空调 3273.500 因噪音等级极低,也可安装于办公场所。不同方案:顶装式总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求:50 Hz 时 L 35 L 35: 1.5 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 1.65 kW50 Hz 时 L 35 L 50: 1.15 kW60 Hz 时 L 35 L 50: 1.3 kW气流量(自由送风):外部回路: 1600 m/h内部回路: 491 m/h额定工作电压:230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz尺寸:宽度: 597 mm高度: 417 mm深度: 475 mm温度调节器:e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C) 温度范围:运行(环境): +10 °C...+55 °C调节范围: +20 °C...+55 °C制冷剂/制冷媒质:制冷剂: R134a量: 700 g全球暖化潜势(GWP): 1430CO 等值物(COe): 1 t接线方式:插入式接线板开关打开持续时间:100 %额定功率 Pel:50 Hz 时 L 35 L 35: 0.67 kW60 Hz 时 L 35 L 35: 0.77 kW50 Hz 时 L 35 L 50: 0.79 kW60 Hz 时 L 35 L 50: 0.91 kW额定电流 最大:在 50 Hz 条件下: 4.2 A在 60 Hz 条件下: 4.9 A起动电流(最大):在 50 Hz 条件下: 14.7 A在 60 Hz 条件下: 13.6 A自动保险器/熔丝:10 A允许的工作压力(p 最大):28 巴包装单元:1 件重量/包装:41 kgEAN:4028177322875税率号:84158200ETIM 6.0:EC000855ETIM 5.0:EC000855eCI@ss 8.0/8.1:27180704eCI@ss 7.0/7.1:27180704eCI@ss 6.0/6.1:27180704eCI@ss 5.1/5.1.4:27180704产品描述:空调 RTT 1500W 230V 60HZ RM/CC