

# 光学胶片干燥防潮柜光学镜片镜头防潮存储柜

产品名称	光学胶片干燥防潮柜光学镜片镜头防潮存储柜
公司名称	深圳市鸿奕设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	鸿奕:鸿奕 HY-500:HY-500FC 深圳:宝安区
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布金岗山第二工业区 12栋三楼之一
联系电话	0755-27201092 15875572681

## 产品详情

### 【温馨提示】

产品属性及价格仅供参考，详情请咨询业务电话！供应厂家深圳市鸿奕设备有限公司，专业供应：电子防潮箱、防潮柜、恒湿储存柜等湿度或温度相关的存储设备。

### 【产品介绍】

塑封IC在非密闭的条件存放，必然会受潮湿的侵害而。塑封装材料能吸收足够的水分，而在高温下如：热风再流或波峰焊的情况下导致潮湿敏感元件的开裂，因为封装的开裂声是可以听得见的，所以这种现象称为爆米花现象。对于在电路板上的封装元件来说都要经过高温和过快的温升，这一热载荷导致爆米花现象的发生。特别是再流过程使封装受热，如：红外加热、热风焊、气相焊。

所以IC在使用之前必然要先进行一定的处理，先用烤箱烘烤，然后用低湿柜进行保存，而且在保存过程必须要是防静电，鸿奕设备IC防静电防潮箱为一款湿度可调并且可防静电的设备，湿度在10-60%RH任意控制，标准款尺寸齐全，可任意挑选。【产品展示】

### 【HY-500FC电子防潮柜】：

型号：500FC

尺寸：外尺寸(W\*D\*H)：650\*620\*1270 mm

内尺寸(W\*D\*H)：600\*590\*1150 mm

电 压：AC220V ± 10% 50Hz

功 率：峰值 750W

均 值：50W左右

控制器;按键式FCED八段码显示

湿度范围：A:10%RH以下 B:10%-30%RH C:30%-60%RH

湿度波动范围：± 5%

显示精度：± 0.1%RH

层 板：内置2块1.2mm厚可移动隔板，方便柜内空间存储

柜体材质：冷轧钢板，白色柜体；

门式样：上下双门开，采用5mm厚强化玻璃

脚 轮：带刹脚轮

电子防潮剂：可以再生使用次数大于10万次

【柜体结构】1、柜 门：采用优质冷轧钢板，符合机械工艺标准，确保柜体牢固。柜门装有永磁密封胶条，确保柜内的密闭性；

2、层 板：配送二块层板，可随意调控柜内空间；3、柜 内：装有高精度湿度传感探头；4、柜组材质：优质彩钢板；5、柜内背部：置有防潮除湿模块；6、前门面板：安置湿度控制器，LED八段码显示；

### 【产品优势】

该设备具有较强的防潮能力，操作简单，覆盖了大部分的精密配件、各种光电仪表、仪器和光学仪器、光电器件、微电脑芯片等所需要环境湿度的产品；归纳防潮柜性能特点如下：1) 采用双记忆合金弹簧大力回拉，做到高温密封性更好，再生过程彻底，操作过程简单，终生无需矫正；2) 除湿剂量大，除湿速度快，稳定性高，控湿范围宽；3) 出厂时已根据客户需求，将参数置好，客户只需要根据说明书的要求简单的开机即可。24小时不用关机，除湿机会根据出厂设置自动停机，开机运行；（客户也可根据情况自行调节）4) 采用数字显示湿度值，反映真实温湿度数据情况，清晰易读；5) 工业级专用防潮柜，可满足于各类工厂的生产车间或仓库储存对湿度有一定要求的特定物料的存储用途。

厂方公司名称：深圳市鸿奕设备有限公司厂方销售经理：158 7557 2681 陈经理厂方QQ：32920379  
17（鸿奕设备）厂方公司地址：深圳市宝安区西乡黄麻布金岗山第二工业区12栋