

# 威图机柜空调3386540

产品名称	威图机柜空调3386540
公司名称	威图电子机械技术（上海）有限公司
价格	.00/个
规格参数	威图:RITTAL 威图空调:3386540
公司地址	上海市松江工业区民益路1658号
联系电话	010-88155455 13701184863

## 产品详情

联系手机：13701184863 期待您的咨询

- ????

您的获益: May be linked to the IoT interface via the Blue e IoT adaptor

材料: 钢板

颜色: RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: 外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54

供货范围: 喷有纳米涂层的冷凝器集成式电冷凝液  
件

说明: 顶装式空调 3273.500 因噪音等级极

不同方案: 顶装式

总冷却功率，符合

DIN EN 14511 要求: 50 Hz 时 L 35 L 35: 3 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 3.3 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 2.2 kW 60 Hz 时 L 35 L

气流量（自由送风）: 外部回路: 3450 m/h 内部回路: 1280 m/h

额定工作电压: 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz

尺寸: 宽度: 796 mm 高度: 470 mm 深度: 580 mm

e 舒适型控制器 ( 出厂设置 +35 ° C )

温度调节器:温度范围:运行 ( 环境 ) : +10 ° C...+5

制冷剂/制冷媒质:制冷剂: R13

接线方式:插入式接线板

开关打开持续时间:100 %

额定功率  $P_{el}$ : 50 Hz 时 L 35 L 35: 1.17 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 1.48 kW 50 Hz 时 L 35 L

1.76 kW

额定电流 最大:在 50 Hz 条件下: 3.4 A 在 60 Hz 条件下: 3.4 A

起动电流 ( 最大 ) :在 50 Hz 条件下: 8 A 在 60 Hz 条件下: 8 A

前置熔断器:电机保护开关: 6,3 A...1

允许的工作压力 (  $p_{最大}$  ) :28 巴

包装单元:1 件

重量/包装:70 kg