

陕西西安卷帘门货淋室 货淋通道厂家

产品名称	陕西西安卷帘门货淋室 货淋通道厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:陕西西安
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

卷帘门货淋室为洁净净化车间使用，室内外的空气相互流通以及除去物体表面的灰尘，避免将污染源带入到洁净车间中去。门为空间狭小的物流通道设计，内置型马达不占用安装空间，场地需要。门帘由较轻的织物及铝制肋条组成，速度快、，出入方便,虫,尘。

适用环境：

>通道门、洁净车间

>轻工业、食品业、电子、药、仓储、包装、印刷、化工业。

>高频率开关环境。

卷帘门货淋室维护要点

- 1、定期使用仪器测定设备的各项指标，如不合参数要求应及时予以处理。
- 2、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料取下清洗。
- 3、当发现风速变小时应先检查初效空气过滤器表面是否发黑，若发黑则说明预过滤器容尘较多，即应拆下初效空气过滤器内的无纺布进行清洗或予以调换。
- 4、当调换或清洗无纺布后，仍不能风速则说明空气过滤器已经堵塞，则应换空气过滤器。
- 5、换过滤器时，须拆下喷球板，取出过滤器，按照原有过滤器的规格型号换新的空气过滤器。安装时应确认过滤器上的箭头标记，箭头应指向气流的方向。并密封良好，渗漏。
- 6、过滤器换完后需确认边框无渗漏现象，并用尘埃粒子计数器进行检测，指标后方可进行正常工作。

- 7、定期对电气线路进行检修，如有故障可参照电气原理图进行维修。
- 8、定期对门进行围护，使电子锁与其锁孔对准，以免锁销卡死。
- 9、本设备使用温度不得50℃，且严禁使用明火。