

旋转喷头 I-20

产品名称	旋转喷头 I-20
公司名称	广州柏胜环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Hunter 型号:旋转喷头 I-20 产地:美国
公司地址	广州市番禺区石碁镇石碁村朱份西街1号3栋101 (注册地址)
联系电话	18802013475 18689419481

产品详情

有34个喷嘴选择、4.9到14.0 m的射程和6种壳体可选，I-20旋转喷头是您的不二选择。无论您是要浇灌一小块面积、沙土地、或灌木与草坪的混合绿化，I-20都可为您高效可靠地浇水。最近的改进包括角度自动恢复、不逆转的360度单向旋转、角度角度从50度到360度可调，以及可靠的防损坏齿轮驱动机构，可防止齿轮脱齿，节省维修成本。FloStop顶部喷头开关，可单独将运行的喷头关闭；简便的顶部角度调节和标配止溢阀配置，所有这些都使I-20在同类产品中处于一流的地位。

型号：灌木型、10 cm、15 cm、30 cm

不锈钢喷头芯型号：10 cm、15 cm

角度调节范围：50 - 360度

出厂预装橡胶顶盖

在顶部进行角度调整

快速角度设置检查机构

水润滑齿轮驱动

喷嘴选择：34

质保期：5年

喷嘴架：1.5至8.0蓝色喷嘴，

2.0至4.0配灌溉角度喷嘴；0.50至3.0短射程黑色喷嘴；6.0至13.0大流量绿色喷嘴；MPR-20、MPR-30、M

[专利的防损坏齿轮驱动机构](#)，使得旋转塔能被随意转动，而不会造成损坏。

[专利的防损坏齿轮驱动机构](#)，使得旋转塔能被随意转动，而不会造成损坏。

专利的不锈钢360度单向旋转技术，集全圆和可调角度于一体，角度调节范围从50到360度。

可使用一字螺丝刀或Hunter喷头调节工具，需要时对喷头进行调整，简单方便。

ESStop顶部可在维护和运行期间更换喷嘴或关闭喷头非常方便。

紫色的顶盖表示使用非饮用水进行灌溉。

对于不利的土壤条件、不可预测的气候环境或高人流区域，不锈钢喷头芯是最好的选择。

由于管道系统发生故障可能导致喷头和管道损坏系统关闭时，止溢阀使管道中的水不会排出。这

射程：4.9 - 14.0 m

流量：0.07 - 3.23 m³/hr；1.2 - 53.8 l/min

推荐压力范围：1.7 - 4.5 bar；170 - 450 kPa

工作压力范围：1.4 - 7 bar；140 - 700 kPa

喷灌强度：约10 mm/hr

喷嘴仰角：标准仰角 = 25度，低仰角 = 13度