

旋转喷头 I-25

产品名称	旋转喷头 I-25
公司名称	广州柏胜环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Hunter 型号:旋转喷头I-25 产地:美国
公司地址	广州市番禺区石碁镇石碁村朱份西街1号3栋101 (注册地址)
联系电话	18802013475 18689419481

产品详情

I-25动力强劲、高效，同时具有商业级的可靠性。该喷头射程11.9至21.6 m，适用于各种项目与环境。其设计紧凑、经久耐用，可选配的不锈钢喷头芯，使其具有更加坚韧的强度。I-25拥有5年质保期，还有中水标识和高速旋转选项。标配内置止溢阀，可提供多种高性能喷嘴。高效、坚韧、持久耐用，Hunter的I-25喷头每天为您完成工作，免除您的后顾之忧。

塑料喷头芯：10 cm、15 cm

不锈钢喷头芯：10 cm、15 cm

角度调节范围：50 - 360度

出厂预装橡胶顶盖

在顶部进行角度调整

快速角度设置检查机构

水润滑齿轮驱动

喷嘴选择：12

质保期：5年

喷嘴范围：# 4至 # 28

[精准回位功能](#)使旋转塔返回到原始设置的角度位置，而不管它被人为转到什么方向。这一功能保护喷头

[专利的防损坏齿轮驱动机构](#)，使得旋转塔能被随意转动，而不会造成损坏。

[全圆和可调角度一体结构](#)

专利的不逆

转360度单向旋转技术，

集全圆和可调角度于一体，角度调节范围从50到360度。[紫色顶盖](#)表示使用非饮用水进行灌溉。[蓝色顶盖](#)表示使用饮用水进行灌溉。[黄色顶盖](#)表示使用雨水进行灌溉。[绿色顶盖](#)表示使用回收水进行灌溉。[红色顶盖](#)表示使用海水进行灌溉。[可选中水标识](#)

[不锈钢喷头芯](#)对于不利的土壤条件、不可预测的气候环境或高人流区域，不锈钢喷头芯是最好的选择。

[止溢阀（止溢高度3.0M）](#)

由于管道系统中的空气可能导致喷头和管道的损坏，当系统关闭时，止溢阀使管道中的水不会排出。这既节省了水，减少了责任事故，同时可以延长系统寿命。

射程：11.9 - 21.6 m

流量：0.82 - 7.24 m³/hr；13.6 - 120.7 l/min

推荐压力范围：2.5 - 7.0 bar；250 - 700 kPa

工作压力范围：2.5 - 6.9 bar；250 - 690 kPa

喷灌强度：约15 mm/hr

喷嘴仰角：25度