

陕西西安卷帘门风淋室 通道风淋室厂家

产品名称	陕西西安卷帘门风淋室 通道风淋室厂家
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风易洁
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

卷帘门风淋室是人进入洁净室所通过的通道，它可以减少人进出洁净室所带来的污染问题。风淋室的两道门电子互锁，可以兼起气闸室的作用，未被净化的空气进入洁净室，降低人员出入洁净室过程中尘埃对洁净室的污染。当人员进入单人风淋室后，洁净气流经过滤器过滤后由可旋转喷嘴从各个方向至人身上，而衣着所携带的尘埃粒子，带有尘埃粒子的空气再由初、过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

卷帘门风淋室采用的都是行业的和的配置，该产品功能自动化、化，材质有不锈钢或者冷轧钢板烤漆，采用360度旋转喷嘴联锁控制、彩色七寸液晶触摸式控制、红外线自动感应装置等，进行人体净化和空气污染，为企业工作场地严格的净化标准。

卷帘门风淋室开门方式选择

(1)雷达感应说明：

- 1、普通型1-3米感应移动物体自动升降，检测范围灵敏度可调；
- 2、工业型1-5米感应移动进出，人车识别功能，检测范围灵敏度可调；

(2)地磁感应说明：

- 1、电磁波检测金属车辆、金属物体自动升降，检测范围灵敏度可调；
- 2、需要在地面开地槽埋设金属感应线（建议地坪未做之前预埋，以免破坏地面）；

(3)手动按钮说明

- 1、人员进出频繁的狭小空间，进出的通道；
- 2、可远、近距离的控制开关；

3、无信号干扰，完全人工操作控制；

(4)遥控控制说明：

1、搬运控制单樘门开启、关闭；

2、可配备多个发射器遥控控制开启、关闭；

3、搬运控制多樘门1-12樘开启，可配多个信号发射器遥控开启；

4、适用铲车驾驶者，下车，直接遥控控制；

(5)手动拉绳控制说明：

1、伸缩式拉杆、长寿命拉绳开关；

2、适合空间狭窄的通道，频繁进出场地；

(6)光电感应说明：

1、红外线检测物体通过；

2、安装于撞柱上，可远程控制；

3、可安装光幕避免叉车空车时产生的感应盲区；

(7)门禁刷卡说明：

1、单侧刷卡进入，另一侧手动或其它形式控制开门；

2、专人进出，随意进出保密车间，便于管理；