

陕西西安自动语音风淋通道 语音风淋室

产品名称	陕西西安自动语音风淋通道 语音风淋室
公司名称	西安风易洁净化科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:风易洁 产地:风易洁
公司地址	陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单元14层11436-059室
联系电话	029-86699850 18682956078

产品详情

为了风淋室的效果，由风淋室机设计的喷嘴出口风速可25 m/s以上，风速为18 m/s。风淋室提供了一种模块化装配方法，可根据实际需要装配成影响风淋室空气质量的几个因素。

- 1.尘室的操作人员应严格遵守尘室的操作规程。室的门窗应关闭，室与非室之间应有人员、物品转移的缓冲区，并应有对流流动。与生产无关的人员不能进入室。
- 2.洁净室的空气交换的数量和空调的送风体积和净化系统是维持正压和洁净室的清洁主要的因素，但是它们受到各过滤器的后抵在干净的房间里。
- 3.洁净室的设备应定期、定时、清洗。清洁使用的材料、液体是否合洁净室管理规定等。
- 4.对于用户来说，洁净室的清洁是他们关注的焦点。运行洁净室的污染源是进入洁净室的人员和物品，生产过程中产生的粉尘颗粒是影响房间清洁度的另一个原因。
- 5.合理分流人员和物流对保持室内清洁具有重要意义。人们是否换衣服吹淋，在进入洁净室之前，他们的衣服是否合标准的清洁管理，一些生产过程是否需要洗个澡在进入清洁，物品在进入洁净室之前是否需要包装，换后的材料是否合清洁房间标准等等。

风淋室特点

- 1 风淋室外箱体一般采用冷转钢板白色烤漆，经过喷漆金属油墨，表面具有功能。（除喷嘴，地板外）。喷漆金属油墨组成及特性：聚酯腐涂料是通过加入特种耐候性好的树脂、特种添加剂、颜填料、助剂等制备成的双组分重腐涂料。腐性能好。涂层具有良好的附着力、韧性、性、弹性和耐酸、耐碱、耐盐、耐油、耐石油产品、耐类溶剂和耐水、耐沸水、耐海水及耐化工大气性。耐候，涂层具有良好耐候性、保光保色性、高光泽性和装饰性，还有较好的耐温性（可耐160 ）。。
- 2 风淋室风机一般会附加除离子风棒，除离子风棒可发生很多的带有正负电荷的气流，被紧缩气吹出，

可以将物体上所带的电荷中和失落，当物体外表所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体外表所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，然后使物体外表上的被中和，到达消弭的目标。

风淋室能从根本有产生的，了电子工业的产品质量，了生产效率，正应用于各种制造工业。