

智能长度计 计数 计米计数器

产品名称	智能长度计 计数 计米计数器
公司名称	上海雪弘仪器有限公司
价格	160.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:上海 型号:SCN系列
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄胡公路618号 - 1054
联系电话	86 021 63519166 13916449787

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	上海
型号	SCN系列	计数范围	100000 (pcs)
输入信号电压	250 (V)	适用范围	999999

	din48x96m/標準尺寸短殼型,不佔空間容易安裝及維護.
*	內建顯示暫停(hold)功能,便於紀錄/判讀數據.
*	內建峰值記錄/顯示功能,可隨時檢視峰值數據.
*	內建開機延遲/繼電器動作延遲設計,可適用不同需求.
*	內建訊號配線零點遞補,可調整配線誤差.
*	hi/go/lo值設定最多可設定四組參數,五組輸出.
*	本系列機種另有rs-232/rs-422/rs-485(modbus)數據傳輸規格.
*	本系列rs-422/rs-485數據傳輸最多可連線至32組.

多功能 旋转编码器 双通道加减

技术参数specifications

特点features

可设定计数或计时；可设定加计数或减计数

计数速度30/300/1k/10kcps可选

可设定计时单位1分钟、0.1分钟、1秒、0.1秒

停电记忆功能；手动复位、外部复位功能

通讯功能，通讯格式符合标准modbus protocol

(rtu mode)。通讯接口为rs-485/232连接方式。通讯地

址和波特率(2400、4800、9600、19200)均可设定。所有

的测量数据都可以经由串列埠读出。

可设定为nnp或pnp输入；采用abs防火外壳(94-v0)

特殊规格和量程范围可订制；din外壳96 × 48mm

显示 display	上：红色led(10.1mm)high下：绿色led(7.6mm)high
计数范围 counting range	0~999999
超量程显示 over range indication	"o.l"
采样速度 conversion rate	1次/秒
精度 accuracy (23 ± 5)	± 0.3%f.s. ± 2digit
输入阻抗 input impedance	10k
继电器输出容量 relay capability	ac120v/0.5a max,dc24v/1a max
输出组成 output compos	1段预置方式spdt,npn (1c) 2段预置方式spdt,npn (2c)
工作环境温、湿度 operating temp	0~50 /小于80%r.h.(无冷凝)
贮存环境温、湿度 storage temp	-10~60 /小于70%r.h.(无冷凝)
使用电源 power supply	ac110/220v ± 10%,50/60 hz .可订制(dc12,24,48v ± 20%)
电源消耗 power consumption	约5va
重量 weight	约550g
耐压强度 dielectric strength	ac 1500v/min(输入/电源)
绝缘阻抗 isolation resistance	dc500v时,大于100m
外形尺寸 dimension	96(w) × 48(h) × 104(d)mm
安装尺寸 panel cut-out	91.5(w) × 44(h)mm

选型实例code number

— — —

通讯功能

st：无通讯

rst：带通讯

显示display

60s：6位数显示

y：订制option

(40s或50s：4或5位数显示)

预置输出set output

1：一段预置(1 set)

2：两段预置(2 sets)

使用电源power supply

1：110/ 220v

y：订制option dc 12,24,48v \pm 20%

例如：st-60s-2

接线图解connection diagram

外形尺寸图dimensions

功能：六位数两段预置计数器

多功能 旋转编码器 双通道加减