

木材水份仪 水份仪

产品名称	木材水份仪 水份仪
公司名称	上海雪弘仪器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:XH 型号:KT-50
公司地址	上海市奉贤区庄行镇庄胡公路618号 - 1054
联系电话	86 021 63519166 13916449787

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	XH
型号	KT-50	类型	木材水份仪
测量范围	2-90%	测量精度	± 1%
功率	9v (w)	尺寸	120x60x25 (mm)
重量	50 (kg)	适用范围	木材

需要联系我们确认。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格导致这些信息变动并不能及时体现在描述中的，保留修改和解释的权利，恕不另行通知。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因故更改包装、规格或其他原因导致这些信息变动并不能及时体现的，我们保留修改和解释的权利，恕不能另行通知

感应式功能说明 特点：

1.能够简单的接触快速测出300~1000kg/m³之间的各种木材的含水率，

并不损害被检测的材料

2.先进的电池波传感技术能够穿透木材深度达50mm，产生一个三维立体的

磁场进行现场测量

3.仪表开机后在无任何操作的情况下，40秒后自动关机，有效的节约电能

4.低电压显示

技术指标：

1.测量范围：2%~90%

2.lcd液晶显示

3.密度调整：300~1000kg/ m3

4.扫描深度：0~50mm

5.分辨率：0.1%

6.精度：±1%

型号kt-50 (感应式)	
	木材水份仪 (原装)
	显示器：lcd液晶
	测量范围：2-50%
	准精度：0.5
	电源：9v(6f22)
	外型尺寸：120x60x25mm

需要联系我们确认。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格导致这些信息变动并不能及时体现在描述中的，保留修改和解释的权利，恕不另行通知。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因故更改包装、规格或其他原因导致这些信息变动并不能及时体现的，我们保留修改和解释的权利，恕不能另行通知

感应式功能说明 特点：

1.能够简单的接触快速测出300~1000kg/m3之间的各种木材的含水率，

并不损害被检测的材料

2.先进的电池波传感技术能够穿透木材深度达50mm，产生一个三维立体的

磁场进行现场测量

3.仪表开机后在无任何操作的情况下，40秒后自动关机，有效的节约电能

4.低电压显示

技术指标：

1.测量范围：2%~90%

2.lcd液晶显示

3.密度调整：300~1000kg/ m³

4.扫描深度：0~50mm

5.分辨率：0.1%

6.精度：±1%

型号kt-50 (感应式)	
	木材水份仪 (原装)
	显示器：lcd液晶
	测量范围：2-50%
	准精度：0.5
	电源：9v(6f22)
	外型尺寸：120x60x25mm
<p>需要联系我们确认。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格导致这些信息变动并不能及时体现在描述中的，保留修改和解释的权利，恕不另行通知。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因故更改包装、规格或其他原因导致这些信息变动并不能及时体现的，我们保留修改和解释的权利，恕不能另行通知</p> <p>感应式功能说明 特点：</p> <p>1.能够简单的接触快速测出300~1000kg/m³之间的各种木材的含水率，</p> <p>并不损害被检测的材料</p> <p>2.先进的电池波传感技术能够穿透木材深度达50m m，产生一个三维立体的</p> <p>磁场进行现场测量</p> <p>3.仪表开机后在无任何操作的情况下，40秒后自动关机，有效的节约电能</p>	

4.低电压显示

技术指标：

1.测量范围：2%~90%

2.lcd液晶显示

3.密度调整：300~1000kg/ m³

4.扫描深度：0~50mm

5.分辨率：0.1%

6.精度：±1%

型号kt-50（感应式）

木材水份仪（原装）

显示器：lcd液晶

测量范围：2-50%

准精度：0.5

电源：9v(6f22)

外型尺寸：120x60x25mm

需要联系我们确认。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因厂家更改包装或规格导致这些信息变动并不能及时体现在描述中的，保留修改和解释的权利，恕不另行通知。我们尽力提供品牌、产地、规格、技术参数、性能指标等以及实样照片，使您更准确全面了解您所需要的产品。因故更改包装、规格或其他原因导致这些信息变动并不能及时体现的，我们保留修改和解释的权利，恕不能另行通知

感应式功能说明 特点：

1.能够简单的接触快速测出300~1000kg/m³之间的各种木材的含水率，

并不损害被检测的材料

2.先进的电池波传感技术能够穿透木材深度达50mm，产生一个三维立体的

磁场进行现场测量

3.仪表开机后在无任何操作的情况下，40秒后自动关机，有效的节约电能

4.低电压显示

技术指标：

1.测量范围：2%~90%

2.lcd液晶显示

3.密度调整：300~1000kg/ m³

4.扫描深度：0~50mm

5.分辨率：0.1%

6.精度：±1%

型号kt-50 (感应式)	
	木材水份仪 (原装)
	显示器：lcd液晶
	测量范围：2-50%
	准精度：0.5
	电源：9v(6f22)
	外型尺寸：120x60x25mm