

音响 特宝声音响 顶级ASPECT系列音箱

产品名称	音响 特宝声音响 顶级ASPECT系列音箱
公司名称	上海海邑声光科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Turbosound(特保声)
公司地址	崇明县横沙乡红旗村458号101C室(上海横泰经济开发区)
联系电话	021-52653872 13601781146

产品详情

品牌	Turbosound(特保声)	频率范围	30Hz – 250Hz (HZ)
覆盖角度	45° 水平 X 25° 垂直 (°)	尺寸	977 X 574 X 498mm (cm)

产品名称:ta-500产品类型:顶级aspect系列产品说明:宽扩散的三分频全频域音箱主要考虑用于中等规模和区域性于诸如夜总会、音乐场所、大会堂等处的

固定安装,并且要求具有严格的音频质量。ta-500由一个装有钹钢的特宝声15”低音驱动单元和装在多号角器件及一个常规的高频驱动单元

所组成。频率覆盖范围为60hz至18khz。两个新的多号角器件被设计成为可以产生预期的平滑而又被精

覆盖角的波阵面,波阵面内遍布整个中频和低频成分。箱体用15mm(5/8”)和18mm(3/4”)厚的桦木胶合成为一体化飞行运输体系的一部分。箱体

可以用m10带孔螺栓加以悬挂,或可垂直悬挂,也可水平悬挂。如有需要,甚至可以颠倒过来悬挂。当箱

箱体与侧墙之间的最佳角度应为22.5°,这样可以保证具有无缝的阵列。它们可被配置成为可开关的三放大动位于可见的安全面板后面的跨接器,就可以可靠地获得这些可选

项之间的转换,只要看一眼就能容易地对状态加以查验。音箱线缆连接系统考虑到可通过n18音箱插头线

插件是与单个的n14音箱接插件并联链接着的,以供本地的超低音的连接。ta-500型可与内置号角的tsw

旁通超低音的tsb-118音箱一起使用。技术性能指标尺寸(高x宽x深)977x574x498mm,38.5”x22.6”x19.6”净重)60hz-18khz(带dsp)扩散角50°水平x25°垂直阵列覆盖角45°水平x25°垂直功率容量(有效值)低音:4度(1w@1m)低音:106db;中音:105db;高音:112db最大声压级(连续值/峰值)135/141db分频段低音:5khz-20khz标称阻抗低音:8欧姆中音:16欧姆高音:16欧姆结构15mm和18mm桦木胶合板,未道漆为黑色半选项特宝声蓝色漆,可拆卸的滚轮板

更多详情资料，请点击公司网址：www.21audio.com