

临沧卷帘门 宏伟门业有限公司 临沧卷帘门价格

产品名称	临沧卷帘门 宏伟门业有限公司 临沧卷帘门价格
公司名称	昆明宏伟门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市官渡区南亚五金机电市场
联系电话	13608807258

产品详情

维护

- (1)防火卷帘的机械结构应该每半年保养一次，包括注油、润滑等，检查机械结构的磨损程度、是否有偏差；
- (2)导线的绝缘老化程度每半年检查一次，测量绝缘电阻是否符合要求；
- (3)电器部分常用的保险管、接触器等应有足够的储备，以方便及时更换。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

80年代初，钢质防火门、钢质防火卷帘防火规范》（以下简称《高规》）明确规定了建筑物内防火分区、防烟分区的分隔面积。对分隔时所采用的建筑材料及所配用什么防火级别、类型的门做了详细的论述，临沧卷帘门价格，对设计人员的工程设计、消防建审人员的工程审核都有非常重要的指导意义。

1903年出现钢质防火卷帘，1993年出现无机布防火卷帘，2000年出现无机特级防火卷帘（英特莱摩根拥有发明专利）。

我国各个省市自治区，大多以无机特级防火卷帘作为通用型的防火卷帘类型，仅上海市专门认可复合型钢质防火卷帘。对比两种卷帘的优缺点：无机特级防火卷帘轻便，在火灾中可以有效控制背火面温度的上升，但是，它由于是双帘双轨，占有效空间大，帘面材质决定了经常开启容易发生变形倾斜，帘面的材料也不利于回收利用，在自然界中无法有效降解；复合型钢质卷帘防盗性能好，与精装修的配合简便，材料有回收价值，但是如果不加水幕保护，无法有效控制背火面温升。

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，临沧卷帘门，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

所有的防火卷帘应该每周做一次检查和试验，试验内容包括：

- (1) 防火卷帘两侧的手动按钮的升、降、停试验。防火卷帘应能按照指令运行，运行应平稳，无阻滞，更不能出现帘板运行速度不均匀、帘板堆积现象。
 - (2) 模拟火灾信号进行联动试验。要求防火卷帘应能按照正常程序下降，消防控制室显示的内容、部位应与实际一致。
 - (3) 防火卷帘逃生功能试验。防火卷帘处在联动状态下降到底后，按动防火卷帘两侧的任意一个手动按钮，防火卷帘应能够上升到达限位后（或者经延迟）重新下降到底。
 - (4) 手动应急装置的试验。使用手动拉链提升防火卷帘，使用手动速放装置下放防火卷帘，防火卷帘应能顺利运行。
 - (5) 检查防火卷帘外观是否完好，帘面是否有损伤。
 - (6) 检查防火卷帘的封堵是否完好，有无破坏现象。
- 以上检查应认真做好记录，对发现的问题应及时解决，临沧卷帘门加工，不留隐患。 [3]

昆明宏伟门业有限公司生产定尺4寸、5寸镀锌管、销售卷帘门、防火卷帘门、防火电机、彩卷，交、直流电机、防火卷帘门导槽、抗风门片、手动、电动门导槽、卷帘门全套配件。我们本着“以质量求生存，以信誉求发展”的原则。欢迎客户来人来电洽谈！

临沧卷帘门-宏伟门业有限公司-临沧卷帘门价格由昆明宏伟门业有限公司提供。昆明宏伟门业有限公司（www.kmhwjlm.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！