

尼龙PA66意大利兰蒂奇ARV250HF BK电绝缘电气性能好

产品名称	尼龙PA66意大利兰蒂奇ARV250HF BK电绝缘电气性能好
公司名称	东莞市易安塑胶原料有限公司
价格	31.50/KG
规格参数	品牌:PA66 型号:ARV250HF BK 产地:意大利
公司地址	广东省东莞市樟木头镇华翠路92号12栋151室
联系电话	0769-33383892 17680247783

产品详情

厂家(产地)	意大利兰蒂奇	牌号	A RV250HF	加工级别	注塑级
用途级别	瓶盖专用料	销售方式	品牌经销	类型	标准料

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	调节后的	
物理性能	密度	ISO 1183	干燥	--	
	吸水率	饱和, 23	ISO 62	5.6	
		平衡, 23 , 50% RH	ISO 62	1.4	
机械性能	拉伸模量	ISO 527-2	7900	7050	
	拉伸应力	断裂	ISO 527-2	120	80
	拉伸应变	断裂	ISO 527-2	2.3	2.5
	简支梁缺口冲击强度	-30	ISO 179/eA	5.8	5.7
		23	ISO 179/eA	6.7	11
		-30	ISO 179/eU	44	44
热性能		23	ISO 179/eU	48	62
	热变形温度	0.45 MPa, 未退火	ISO 75-2/Bf	250	--
		1.8 MPa, 未退火	ISO 75-2/Af	225	--
	维卡软化点		ISO 306/B50	235	--
	熔融温度		ISO 3146	260	--
电气性能	阻燃等级	0.800 mm	UL 94	V-0	--
		1.60 mm	UL 94	V-0	--
	表面电阻率		IEC 60093	1.0E+12	--
	体积电阻率		IEC 60093	1.0E+15	1.0E+13

