

茶籽脱壳机价格 三彩机械 湖北脱壳机

产品名称	茶籽脱壳机价格 三彩机械 湖北脱壳机
公司名称	郑州三彩机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市东工业区
联系电话	13525507949

产品详情

剥壳机的使用必须要遵循一定的而且正确的使用方法，内容介绍如下：

首先保证物料干湿要适宜，太干则破碎率高，过湿则影响工作效率。为使其干湿适宜可采用下列方法：

1、若在冬季进行物料脱壳，脱壳前需用10千克左右得温水均匀喷洒在50千克花生上，并用塑料薄膜覆盖10小时左右，然后再在阳光下晾晒1小时左右即可开始脱壳。在其他季节用塑料薄膜覆盖只需6小时左右即可，其余操作方法相同。

2、可将较干得物料浸在大水池内，浸后立即捞出并用塑料薄膜覆盖1天左右，再在阳光下晾晒，待干湿适宜后开始脱壳。

三彩机械剥壳机在工作中的管理方法：

1、剥壳机操作过程中，投料应保持均匀，如发现二次风送口回料过多以致堵塞，应减少投料，并将风送机下部除杂门打开排出。回料过多的原因可能是筛孔间隙大而果实小。选四、五十粒大的果仁从筛面向下放，如果有1/4下不去，应加大筛号。

2、开机前先将出仁口的挡板关闭，暂不让果仁流出。待筛面上的果仁约30mm厚时，再徐徐开启挡仁板，使果仁沿不同方向流出，以后经常调整挡仁板的开启度，使挡仁板后面的果仁尽量流出而带皮的果实不出为度，茶籽脱壳机价格，否则将影响脱壳质量。

3、使用剥壳机过程中如果发现大量果仁聚集在出仁口处，挡仁板全部开启仍不能顺利流出，这时可将导向轮略垫高一下，果仁即可顺利流出。

4、使用过程中如发现破碎率高，应从两方面解决，一是调整滚筒与筛底的间隙，茶籽脱壳机多少钱，一般以一工作仓38—40mm、第二工作仓22—25

mm为宜（新机在厂内已调好）；二是更换大间隙的筛底。

5、在使用过程中若发现回料中果皮多，应将上风机挡风板，调大加大进风量。反之若发现吹出机外的果皮中含仁多，应调小进风量，出皮口也有挡板，可以上调或下降，以获得满意效果。

6、本机固定安装一定要保持前后左右水平，茶籽脱壳机价格，否则会出现出口仁果混杂的现象。调平的方法是：果仁较多的一边表示偏低，应用木板或麻袋把此边的轮子垫高；果仁较多的一边表示偏高，应减少这边轮子下面的垫物，至净仁为宜；小果的出口处如果夹杂果仁表示此端偏底，应把导向轮垫高。

7、机器正常工作一段时间后，比重筛上没脱净的小果将显著增多，影响米和小果的分净率，根据果仁的情况适当放出一些，具体操作如下：

首先停止去石机工作；

在流小果的方向不出仁的情况下，尽量长时间让搓果机循环工作一段时间，然后从流果斗处将扞板抽开放出小果。

剥壳机是我厂根据目前农作物市场的需求而研制开发的普及性产品，湖北脱壳机，其主要特点是加工的农作物破碎率低、分选干净、色泽好、杂质少，各项指标符合国家标准。我厂技术力量雄厚、设备齐全、工艺检测手段先进，以优质的产品、周到的服务深受广大用户的好评，使我们的产品走进千家万户。

脱壳机是三彩机械经过不懈的努力研制成功的。该产品具有便于移动、安装简单、生产效率高、成本低、清选效果好等特点。

茶籽脱壳机价格-三彩机械-湖北脱壳机由郑州三彩机械设备有限公司提供。茶籽脱壳机价格-三彩机械-湖北脱壳机是郑州三彩机械设备有限公司（www.gyjxw.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。