

# 互动镜子屏-LED镜子屏

产品名称	互动镜子屏-LED镜子屏
公司名称	深圳市明宝光电有限公司
价格	3000.00/平方米
规格参数	国星:1000 P2.5:160000 深圳:石岩
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华侨三合新村二区47栋 四楼
联系电话	15338733593

## 产品详情

### P2.5-32S室内LED显示屏主要技术参数

物理点间距2.5mm

物理密度 160000点/m<sup>2</sup>

单元板重量0.24kg

箱体分辨率192\*192

主要技术参数

最佳视距2.5m ~ 50m

平均功耗 < 600W/m<sup>2</sup>

显示卡 DVI显卡

刷新频率 400Hz

亮度调节方式

软件手动调节：100级可调100

计算机操作系统

WIN98、WINXP、WIN2000,etc

视屏信号

RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等

控制系统

PCTV卡（可选optional）+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选optional）

平均无故障时间 5000小时

项目分类 PH2.5-32S

单元板尺寸 160 × 160mm

发光点颜色 1R1G1B

箱体面积0.23063m

可视角度水平 160° 可选

最大功耗 < 1200w/m<sup>2</sup>

驱动方式 1/32扫描

白平衡亮度 1000cd/m<sup>2</sup>

亮度感应自动调节

单元箱体尺寸 480 × 480mm

单元板分辨率 64\*64=4096 DC

铁箱体重量8.23KG

垂直 160° 可选

控制方式：同步控制

换帧频率 60Hz

工作电压（交流）

16级可调

像素失控率 < 0.0002件

LED封装方式 2121

寿命 75000 ~ 100000小时

封装形式 三合一