互动镜子屏-LED镜子屏

产品名称	互动镜子屏-LED镜子屏
公司名称	深圳市明宝光电有限公司
价格	3000.00/平方米
规格参数	国星:1000 P2.5:160000 深圳:石岩
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华侨三合新村二区47栋四楼
联系电话	15338733593

产品详情

P2.5-32S室内LED显示屏主要技术参数
物理点间距2.5㎜　单元板尺寸 160×160㎜　单元箱体尺寸 480×480㎜
物理密度 160000点/㎡　发光点颜色 1R1G1B　单元板分辨率 64*64=4096 DO
单元板重量0.24kg
箱体分辨率192*192　箱体面积0.23063m　铁箱体重量8.23KG
主要技术参数
最佳视距2.5m～50m　可视角度水平≧160 ° 可选　垂直≥160 ° 可选
平均功耗＜600W/㎡　最大功耗＜1200w/㎡　控制方式：同步控制
显示卡 DVI显卡　驱动方式 1/32扫描　换幀频率 ≧60Hz
刷新频率≧400Hz　白平衡亮度 ≧1000cd/㎡　工作电压（交流）
亮度调节方式　亮度感应自动调节　16级可调
软件手动调节：100级可调100
计算机操作系统
WIN98、WINXP、WIN2000,etc
视屏信号
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等
控制系统
PCTV卡（可选optional）+DVI显卡+主控卡+光纤传输（可选optional）
平均无故障时间 ≧5000小时　寿命 75000～100000小时　像素失控率 ＜0.0002件
项目分类 PH2.5-32S　封装形式 三合一　LED封装方式 2121