

惠州监控系统 监控 鑫视界安防

产品名称	惠州监控系统 监控 鑫视界安防
公司名称	惠城区鑫视界安防产品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市鹅岭北路16号丰湖村1号楼一层2号
联系电话	15360986679

产品详情

红外半球摄像机

红外半球摄像机是带有红外灯的摄像机，应用于光线昏暗或无光环境。一种是镜头焦距是固定的，价格较低;另一种是红外一体机，是在一体机的基础上加装的红外灯。一般情况不推荐使用此类摄像机，因为红外灯一般只质保一年，此类红外灯在使用几个月之后效果会明显下降。也有质保3年的红外灯，但是没有具体验证过。当然，忽略其红外效果，作为一般监控摄像机使用还是不错的，因为其价格低廉。

3.把录像分辨率和码流设高

如上面分析分辨率越高，监控，图像越清晰，码流越高，或不限码流，图像数据多了，图像就清晰。在此前提下云台得码流。云台时时都在转动，画面变化多，数据量就大。在参数设置相同的情况下(也就是所有通道压缩率相同)。云台录像文件会比别得通道大。这是正常现象。如强制把云台得录像本身数据量就是别得通道得几倍码流限制和被得通道一样，惠州远程监控，哪么压缩率就是别得通道得几倍，惠州摄像头监控，录像回放模糊所以不建议对云台做码流限制。

依半球摄像机灵敏度划分

- (1)普通型:正常工作所需照度为1~3Lux
- (2)月光型:正常工作所需照度为0.1 Lux左右
- (3)星光型:正常工作所需照度为0.01 Lux以下
- (4)红外照明型:原则上可以为零照度，采用红外光源成像。

按半球摄像机摄像元件的CCD靶面的大小划分

- (1)1 inch靶面尺寸为宽12.7mmX高9.6mm，对角线16mm

(2)2/3inch靶面尺寸为宽8.8mmX高6.6mm，惠州监控系统，对角线11mm

(3)1/2inch靶面尺寸为宽6.4mmX高4.8mm，对角线8mm

(4)1/3inch靶面尺寸为宽4.8mmX高3.6mm，对角线6mm

(5)1/4inch靶面尺寸为宽3.2mmX高2.4mm，对角线4mm

(6)1/5inch正在开发之中，尚未推出正式产品，此外CCD半球摄像机有PAL制和NTSC制之分，还可以按图像信号处理方式划分或按半球摄像机结构。

惠州监控系统-监控-鑫视界安防由惠城区鑫视界安防产品经营部提供。惠城区鑫视界安防产品经营部（www.com）位于惠州市鹅岭北路16号丰湖村1号楼一层2号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫视界安防在监控摄像机中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫视界安防取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫视界安防全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。