

马克丹尼疏水阀 马克丹尼热动力疏水阀

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 马克丹尼疏水阀 马克丹尼热动力疏水阀 |
| 公司名称 | 上海代益阀门有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:马克丹尼 型号:WD600,WD6000S 材质:不锈钢 |
| 公司地址 | 上海奉浦开发区 |
| 联系电话 | 0577-2686-5986 13801958530 |

产品详情

| | | | |
|----------|------|------|----------------------|
| 品牌 | 马克丹尼 | 型号 | WD600,WD6000S |
| 材质 | 不锈钢 | 连接形式 | 法兰 |
| 种类 | 热动力式 | 公称通径 | WD600,WD6000L (mm) |
| 压力环境 | 高压 | 工作温度 | 高温 |
| 标准 | 美标 | 流动方向 | 双向 |
| 类型(通道位置) | 二通式 | | |

wd600 series热动力式蒸汽疏水阀型号：wd600,wd6000l接口尺寸：3/8", 1/2", 3/4", 1"接口型式：bspt, npt阀体材料：stainless steel 不锈钢420f选装件：instulation cap 保温罩pmo
最高工作压力：600 psig , 41.4bartmo
最高工作温度：800 ° f , 427 pma 最高允许压力：600 psig up 800 ° f , 41.4 bar @ 427 tma 最高允许温度：800 ° f @ 600 psig , 427 @ 41.4 bar

典型应用蒸汽主管线，伴热管线：wd600系列热动力蒸汽疏水阀通常用于蒸汽主管线和蒸汽供应管线的支路管线。该系列一可用于一般推荐实用热静力式蒸汽疏水阀的伴热管线上。另外还可以应用在可能冰冻的户外以及热蒸汽场合。

工作原理热动力蒸汽疏水阀是通过一个可上下移动的阀片进行工作的。阀片顶起，冷凝水可顺利排出；而蒸汽进入后，阀片则紧紧闭合。

特点·可用于压力为600psig(41.4bar)的高压场合·淬硬不锈钢阀座和阀片，满足高压下的长寿命实用·每一个疏水阀的工作压力均可覆盖真格压力范围3.5 ~ 600psig (0.3 ~ 41.4bar ·可用于过热蒸汽·垂直安装可防止冷冻·三个出水口的平衡设计，可延长阀座使用寿命·任意安装方向均可有效工作（最好为水平安装）

技术特性该系列蒸汽疏水阀为全不锈钢热动力阀片式结构，整体阀座设计。阀片和阀座经淬硬热处理，具有更长的使用寿命。该系列蒸汽疏水阀可适用于不同位置的安装，垂直安装可进行自排水，防止冷冻。

安装该系列蒸汽疏水阀可安装在任意位置，但水平安装为最佳选择。疏水阀前面应安装隔断阀以及20目的过滤器。阀座处不可惊醒焊接和任何损伤。

维护大多数情况下，污物是造成蒸汽疏水阀过早失效的主要原因。

选装件选择保温罩，可降低循环次数以及珍奇疏水阀在雨天、雪天及寒冷环境中的蒸汽损耗。

| 尺寸与重量 - 英寸/磅 | | | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| 尺寸/型号 | 接口 | a | b | c | 重量(磅) |
| 3/8"wd600 | bsp/npt | 2 | 1-11/16 | 1-3/8 | 0.75 |
| 1/2"wd600 | bsp/npt | 2-11/16 | 2 | 1-1/2 | 1.25 |
| 3/4"wd600 | bsp/npt | 2-13/16 | 2-3/8 | 1-3/4 | 2.0 |
| 1"wd600 | bsp/npt | 3-3/16 | 2-13/16 | 2-1/8 | 3.0 |
| 1/2"wd600I | bsp/npt | 2-23/32 | 1-13/16 | 1-1/2 | 1.0 |
| 3/4"wd600I | bsp/npt | 2-3/4 | 2-1/4 | 1-1/2 | 1.75 |

wd600I wd600I 系列是wd600系列的低排量配置。选型和下订单 参照排量表，根据不同的压力差及
 1/2" wd600I 与 3/8 " wd600 的排量相同。3/4" 对应所需的冷凝水排量，来选择合适的型号和尺寸。
 wd600I 与 1/2" wd600 的排量相同。

| 排量 - 冷凝水(磅/小时) | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 尺寸/型号 | 3.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
| 3/8"wd600I /2"wd600I | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 215 | 220 | 230 | 250 | 310 | 375 |
| 1/2"wd6003 /4"wd600I | 300 | 315 | 350 | 380 | 415 | 440 | 470 | 515 | 580 | 710 | 825 |
| 3/4"wd600 | 415 | 430 | 475 | 520 | 565 | 610 | 650 | 720 | 825 | 1020 | 1185 |
| 1"wd600 | 650 | 680 | 740 | 815 | 885 | 940 | 1000 | 1080 | 1225 | 1500 | 1800 |
| 尺寸/型号 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| 3/8"wd6001 /2"wd600I | 500 | 620 | 710 | 800 | 825 | 900 | 1070 | 1120 | 1185 | 1290 | |
| 1/2"wd6003 /4"wd600I | 1020 | 1165 | 1300 | 1440 | 1565 | 1670 | 1775 | 1880 | 1960 | 2060 | |
| 3/4"wd600 | 1480 | 1710 | 1950 | 2110 | 2265 | 2490 | 2625 | 2780 | 2985 | 3140 | |
| 1"wd600 | 2215 | 2625 | 2935 | 3300 | 3600 | 3875 | 4120 | 4350 | 4560 | 4840 | |