

重庆15千瓦汽油发电机

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 重庆15千瓦汽油发电机 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987463 18616886036 |

产品详情

重庆15千瓦汽油发电机针对多用途的小型汽油发电机,设计一种逆变电源。逆变电路采用交-直-交不可控整流加单相逆变的变换模式;并引入数字PID控制和重复控制相结合的复合控制策略,确保系统良好的稳态特性与动态特性。后对系统进行实验仿真,仿真结果表明该逆变电源电压畸变小、频率稳定,具有一定的实用性。对于手启动的汽油发电机组,为了解决油箱位置低或油路压力低时供油不正常的困难,设计一种新式供油装置。具体的技术方案是在汽油机的进油通道中增设一个呼吸泵,并从汽油机的气缸中引入脉动气流到呼吸泵中,作为呼吸泵的工作动力源。根据呼吸泵的工作原理,它能提供供油回路中燃油的流动动力,保证汽油机的正常工作。

产品型号：B-15GDI

发电机参数

- 额定功率KW 15
- 备用功率KW 16
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 功率因素 1.0
- 相数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#

- 机器颜色 灰白银黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12
- 消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-465GDI
- 冷却方式 水冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 控制装置 ECU
- 油箱容量L 25
- 机油容量L 2.27
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1
- 绝缘等级 F
- 工作温度范围 °C -40 °C、-50 °C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置 、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动 、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询