

廊坊35千瓦汽油发电机

产品名称	廊坊35千瓦汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

廊坊35千瓦汽油发电机

- * 新一代自AVR使得功率输出更平稳
- * 低油报警系统能在机油不足时，自动关机
- * 这是一款传统开架发电机，支架坚固耐用

实时数据显示

控制面板的显示器实时显示发电机的工作数据，例如输出电压，频率，运行时间，电池电压等等。此外，控制面板也会显示发电机的运行问题。

低油报警系统

在油位降到好限位置前，发电机组会自动跳闸。只有重新加油后，这个机组才能重启。

新自动电压调节器

AVR (自动电压调节器)不仅可以缓和输出，而且可以对整个机组的过载实施适度保护，避免损害机组。

电起动

便捷的电起动可以使此新款汽油发电机迅速开机运行。

产品型号：B-35GDI

发电机参数

- 额定功率KW 35
- 备用功率KW 36
- 额定频率HZ 50
- 额定电压V 220/380
- 启动方式 电启动
- 机构类型 静音式
- 相数 单/三相
- 燃油型号# 93# 95# 98#
- 机器颜色 灰白银黄
- 电机类型 无刷电机
- 机器油耗G/KW.H 390
- 工作时间H 8-12

柴油发动机参数

- 发动机品牌 欧洲狮
- 发动机型号 OU-495GDI
- 冷却方式 水冷
- 额定转速r/min 3000
- 燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷
- 进气方式 自然吸气
- 油箱容量L 40
- 机油容量L 3.37
- 过载能力% 100
- 调速方式 自动调速
- 压缩比 19:1

· 绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1500

宽mm 780

高mm 1060

整机净重KG 420

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-70

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置 、四大保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

云控系统、远程遥控启动 、变频启动、ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询